

## SOMMARIO

TITOLO I° .....	6
DISPOSIZIONI GENERALI .....	6
<b>Art. 1 - Contenuti e obiettivi del Regolamento Edilizio</b>	<b>6</b>
<b>Art. 2 - Responsabilità dei committenti, progettisti, direttori ed assuntori dei lavori</b>	<b>6</b>
TITOLO II° .....	7
IL DIRIGENTE - LA COMMISSIONE EDILIZIA .....	7
<b>Art. 3 – Competenze e attribuzioni della Commissione Edilizia</b>	<b>7</b>
<b>Art. 4 - Composizione</b>	<b>9</b>
<b>Art. 5 - Durata</b>	<b>9</b>
<b>Art. 6 - Attività di indirizzo</b>	<b>9</b>
<b>Art. 7 - Regolamentazione interna</b>	<b>10</b>
<b>Art. 8 – Il Dirigente</b>	<b>10</b>
TITOLO III° .....	11
DEFINIZIONI .....	11
<b>Art. 9 – Definizione di elementi urbanistico-edilizi</b>	<b>11</b>
<b>Art. 10 – Definizione di distanze</b>	<b>13</b>
<b>Art. 11 – Definizione di elementi architettonici</b>	<b>13</b>
<b>Art. 12 - Destinazione d’uso</b>	<b>14</b>
<b>Art. 13 – Tipologie di intervento</b>	<b>15</b>
<b>Art. 14 - Manutenzione ordinaria</b>	<b>16</b>
<b>Art. 15 - Manutenzione straordinaria</b>	<b>17</b>
<b>Art. 16 - Restauro e risanamento conservativo</b>	<b>17</b>
<b>Art. 17 - Ristrutturazione edilizia</b>	<b>18</b>
<b>Art. 18 – Ristrutturazione urbanistica</b>	<b>18</b>
<b>Art. 19 - Nuova costruzione ed ampliamento</b>	<b>18</b>
<b>Art. 20 - Demolizione</b>	<b>18</b>
<b>Art. 21 – Urbanizzazione</b>	<b>19</b>
<b>Art. 22 – Cambio di destinazione d’uso</b>	<b>19</b>
TITOLO IV° .....	20
ATTI DI COMPETENZA COMUNALE .....	20
Capo I° - Certificazioni e pareri	20
<b>Art. 23 - Certificato di destinazione urbanistica</b>	<b>20</b>
<b>Art. 24 – Modalità di richiesta del certificato di destinazione urbanistica</b>	<b>20</b>
<b>Art. 25 - Richiesta di pareri, nulla osta, certificazioni e autorizzazioni</b>	<b>21</b>
<b>Art. 26 - Parere preventivo</b>	<b>21</b>
<b>Art. 27 – La Conferenza dei Servizi</b>	<b>22</b>

Capo II° - Concessioni e autorizzazioni	22
<b>Art. 28 – Interventi liberi</b>	<b>22</b>
<b>Art. 29 - Opere soggette a denuncia di inizio attività</b>	<b>23</b>
<b>Art. 30 - Opere soggette a permesso di costruire</b>	<b>23</b>
<b>Art. 31 - Opere pubbliche comunali</b>	<b>25</b>
<b>Art. 32 - Opere in regime di diritto pubblico</b>	<b>25</b>
Capo III° - Procedimenti	26
<b>Art. 33 - I procedimenti per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività</b>	<b>26</b>
<b>Art. 34 - Validità del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività</b>	<b>26</b>
<b>Art. 35 - Evidenza del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività del progetto</b>	<b>26</b>
Capo IV – Presentazione dei progetti	26
<b>Art. 36 - Formulazione della domanda</b>	<b>26</b>
<b>Art. 37– Asseverazione</b>	<b>27</b>
<b>Art. 38 - Obbligatorietà degli elaborati tecnici</b>	<b>27</b>
<b>Art. 39 - Indicazione degli elaborati tecnici</b>	<b>27</b>
Capo V° - Oneri	31
<b>Art. 40 - Onerosità del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività</b>	<b>29</b>
<b>Art. 41 - Scomputabilità degli oneri di urbanizzazione</b>	<b>32</b>
Capo VI° - Esecuzione e controllo delle opere	33
<b>Art. 42 - Punti di linea e di livello</b>	<b>33</b>
<b>Art. 43 - Inizio e termine dei lavori</b>	<b>33</b>
<b>Art. 44 - Conduzione del cantiere</b>	<b>34</b>
<b>Art. 45 - Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico</b>	<b>35</b>
<b>Art. 46 - Vigilanza sulle costruzioni</b>	<b>35</b>
<b>Art. 47 - Varianti in corso d’opera</b>	<b>36</b>
<b>Art. 48 - Provvedimenti per opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo</b>	<b>36</b>
<b>Art. 49 - Sospensione dei lavori</b>	<b>36</b>
<b>Art. 50 – Decadenza del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività</b>	<b>37</b>
<b>Art. 51 – Annullamento del permesso di costruire</b>	<b>37</b>
<b>Art. 52 - Poteri eccezionali</b>	<b>38</b>
<b>Art. 53 - Tolleranze</b>	<b>38</b>
<b>Art. 54 - Certificato di abitabilità e agibilità</b>	<b>38</b>

TITOLO V° .....	41
CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI SCOPERTI .....	41
<b>Art. 55 - Caratteristiche edilizie di cortili, patii, lastrici solari e cavedi</b>	<b>41</b>
<b>Art. 56 - Impianti tecnologici</b>	<b>42</b>
<b>Art. 57 - Decoro degli edifici</b>	<b>42</b>
<b>Art. 58 – Parcheggi privati e spazi scoperti</b>	<b>42</b>
<b>Art. 59 - Recinzioni</b>	<b>43</b>
<b>Art. 60 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico o ad uso pubblico</b>	<b>43</b>
<b>Art. 61 - Altezza minima della falda del tetto</b>	<b>44</b>
<b>Art. 62 - Comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie</b>	<b>44</b>
<b>Art. 63 - Coperture</b>	<b>44</b>
<b>Art. 64 - Scale esterne</b>	<b>44</b>
<b>Art. 65 – Marciapiedi</b>	<b>44</b>
<b>Art. 66 - Portici pubblici o ad uso pubblico</b>	<b>45</b>
<b>Art. 67 – Apertura di accessi e strade private</b>	<b>45</b>
<b>Art. 68 - Indicatori stradali, apparecchi per i servizi collettivi e cartelli pubblicitari stradali</b>	<b>45</b>

TITOLO VI° .....	47
NORME IGIENICO SANITARIE.....	47
Capo I° - Prescrizioni igienico costruttive	47
<b>Art. 69- Igiene del suolo e del sottosuolo</b>	<b>47</b>
<b>Art. 70 – Fondazioni: tipo, materiali e dimensioni</b>	<b>47</b>
<b>Art. 71 - Muri perimetrali</b>	<b>47</b>
<b>Art. 72 - Misure contro la penetrazione di animali</b>	<b>47</b>
<b>Art. 73 - Protezione dall'umidità</b>	<b>48</b>
<b>Art. 74 - Convogliamento delle acque meteoriche</b>	<b>48</b>
<b>Art. 75 - Isolamento termico</b>	<b>49</b>
<b>Art. 76 - Impianto di riscaldamento</b>	<b>49</b>
<b>Art. 77 – Requisiti acustici passivi</b>	<b>49</b>
<b>Art. 78 – Requisiti dell'illuminazione esterna</b>	<b>49</b>
<b>Art. 79 - Approvvigionamento idrico</b>	<b>49</b>
Capo II° - Fognature	50
<b>Art. 80 - Condotti e bacini a cielo aperto</b>	<b>50</b>
<b>Art. 81 - Condotti chiusi</b>	<b>50</b>
<b>Art. 82 - Depurazione degli scarichi</b>	<b>50</b>
<b>Art. 83 - Allacciamenti</b>	<b>50</b>
<b>Art. 84 - Fognature degli strumenti urbanistici attuativi</b>	<b>50</b>
<b>Art. 85 - Fognature singole</b>	<b>51</b>
<b>Art. 86 - Prescrizioni particolari</b>	<b>51</b>
<b>Art. 87 - Immondizie</b>	<b>51</b>
Capo III° - Ambienti interni	51
<b>Art. 88 - Requisiti degli alloggi</b>	<b>51</b>
<b>Art. 89 - Altezze minime</b>	<b>52</b>
<b>Art. 90 - Superfici minime</b>	<b>53</b>
<b>Art. 91 – Dotazione degli alloggi</b>	<b>53</b>
<b>Art. 92 - Ventilazione ed aerazione</b>	<b>54</b>
<b>Art. 93 - Condizionamento: caratteri generali degli impianti</b>	<b>55</b>
<b>Art. 94 - Installazione di apparecchi a combustione</b>	<b>56</b>
<b>Art. 95 - Impianto elettrico</b>	<b>56</b>
<b>Art. 96 - Dotazione dei servizi igienici</b>	<b>56</b>
<b>Art. 97 - Scale, ascensori, ringhiere e parapetti</b>	<b>57</b>
<b>Art. 98 - Piani seminterrati e sotterranei</b>	<b>58</b>
<b>Art. 99 - Volumi tecnici</b>	<b>59</b>

Capo IV° - Costruzioni a destinazione speciale	59
<b>Art. 100 - Edifici e locali di uso collettivo</b>	<b>59</b>
<b>Art. 101 - Barriere architettoniche</b>	<b>60</b>
<b>Art. 102 - Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse</b>	<b>60</b>
<b>Art. 103 - Edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli</b>	<b>61</b>
<b>Art. 104 - Impianti al servizio dell'agricoltura</b>	<b>61</b>
Capo V° - Prevenzione dai pericoli di incendio	62
<b>Art. 105 - Locali per la lavorazione di materiali combustibili</b>	<b>62</b>
<b>Art. 106 - Impiego di strutture lignee</b>	<b>62</b>
<b>Art. 107 - Parere di conformità del progetto alle norme tecniche di prevenzione incendi</b>	<b>62</b>
<b>Art. 108 - Collaudo di competenza dei Vigili del Fuoco</b>	<b>62</b>
<b>Art. 109 - Particolari prevenzioni cautelative</b>	<b>62</b>
<b>Art. 110 - Uso di gas in contenitori</b>	<b>63</b>
Capo VI° - Cautele da osservare nell'esecuzione dei lavori	63
<b>Art. 111 - Scavi e demolizioni</b>	<b>63</b>
<b>Art. 112 - Movimento ed accumulo dei materiali</b>	<b>63</b>
<b>Art. 113 - Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico</b>	<b>63</b>
<b>Art. 114 - Sicurezza e funzionalità delle opere, stabilità del territorio</b>	<b>64</b>

# TITOLO I°

## DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 - Contenuti e obiettivi del Regolamento Edilizio**

(dall'entrata in vigore: Art. 4 D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380)

1. Il Regolamento Edilizio disciplina l'attività edilizia e di trasformazione urbanistica del suolo nonché le altre opere che modificano l'aspetto del territorio e del paesaggio.
2. Il Regolamento Edilizio dà le principali definizioni edilizie ed urbanistiche, precisa i metodi di misurazione; indica gli elaborati tecnici da predisporre per ciascun tipo di intervento, definisce, per la materia, i compiti del Dirigente o del Responsabile dell'ufficio o del servizio, d'ora in avanti il Dirigente, di cui **al 3° comma dell'art. 51 della L. 142/90, come sostituito dall'art. 6 della L. 127/97**; definisce la composizione e le attribuzioni della Commissione Edilizia; descrive la procedura dei provvedimenti di competenza comunale; disciplina l'esecuzione degli interventi, con particolare riguardo alla normativa tecnica-estetica, ed il collaudo delle opere; indica le modalità per il controllo e la vigilanza che gli uffici comunali esercitano durante l'esecuzione dei lavori; definisce i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari rispetto ai diversi usi cui sono destinati gli immobili e le caratteristiche edilizie ed abitative delle costruzioni nonché delle pertinenze delle stesse.
3. Stante la sua natura di fonte normativa secondaria<sup>1</sup>, il Regolamento obbliga in quanto non contrasti con atti normativi primari ai sensi **dell'art. 5 della L. 142/90**.
4. I richiami alla legislazione riportati, devono intendersi riferiti al testo di legge in vigore al momento dell'applicazione.

### **Art. 2 - Responsabilità dei committenti, progettisti, direttori ed assuntori dei lavori**

1. La responsabilità dei committenti, progettisti, direttori ed assuntori dei lavori è stabilita dalle **LL. 47/85 e 662/96**, nonché **dal D.P.R. n. 380/2001** e dalle altre disposizioni vigenti in materia. In particolare il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli **artt. 359 e 481 c.p.**, è responsabile delle affermazioni rese in sede di asseverazione, nonché della correttezza e veridicità dei dati contenuti negli elaborati progettuali<sup>2</sup>. In caso di dichiarazioni non veritiere il Dirigente ne dà comunicazione al competente Ordine Professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

---

<sup>1</sup> I commi 3 e 4 sono superflui sotto l'aspetto giuridico, in ogni caso vengono mantenuti per precisare la valenza dello strumento.

<sup>2</sup> E' riportato il testo della 662/96.

## TITOLO II°

### IL DIRIGENTE - LA COMMISSIONE EDILIZIA

#### *Art. 3 – Competenze e attribuzioni della Commissione Edilizia*

1. La Commissione Edilizia è l'Organo Tecnico Consultivo del Comune in materia di edilizia e territorio (Art. 4 comma 2 D.P.R. n. 380/2001).
2. La Commissione esprime il proprio parere ogni qualvolta richiesto dalla legge e nelle seguenti ipotesi<sup>3</sup>:
  - a) Art. 10 - RAPPORTI DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI COL P.R.G. - MODIFICHE ESECUTIVE, punto 3, delle NdA : 3 - Qualora all'interno del singolo strumento attuativo non sia possibile o conveniente, a giudizio del Consiglio Comunale e sentito il parere della Commissione Edilizia, reperire od utilizzare tutte le aree richieste per soddisfare gli *standards* minimi o le singole previsioni di P.R.G. per l'urbanizzazione secondaria, le corrispondenti aree potranno essere conferite al Comune anche all'esterno dello strumento attuativo, nell'ambito di zone indicate dal P.R.G. per destinazione a *standards* e individuate con la stessa delibera consigliare di cui sopra. In alternativa potrà essere corrisposto al Comune il prezzo relativo.
  - b) Art. 21.1 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE B1 - RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO A ELEVATA DENSITA' – Z.T.O. B1, punto 11, delle NdA : 11) STRUMENTI ATTUATIVI: in relazione a particolari situazioni nelle quali si rendesse opportuno il riordino del tessuto urbanistico o edilizio esistente, o per assicurare l'ordinato inserimento dei nuovi edifici, il Dirigente, su conforme Delibera del Consiglio Comunale e parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale, può prescrivere un preventivo strumento urbanistico attuativo con previsioni planivolumetriche o un piano planivolumetrico di utilizzo che preveda edilizia anche di vario tipo e che dovrà rispondere ai requisiti seguenti: Dovranno essere previste superfici per la formazione di strade, piazze, parcheggi, verde pubblico, ecc., nella misura del 30% dell'area pertinente.
  - c) ART. 21.2 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE B1\* - RESIDENZIALI SPECIALI – Z.T.O. B1\*, punto 9, delle NdA : 9) DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE: gli edifici devono sorgere parallelamente al filo stradale rispettando le distanze minime previste dalla legislazione vigente. Sono da osservare distanze maggiori o inferiori qualora il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ritenga di imporre l'allineamento con gli edifici esistenti.
  - d) ART. 27 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE E - Z.T.O. E - GENERALITA' E NORME COMUNI, punti 7, 8 e 9, delle NdA: 7) EDIFICAZIONE DI ANNESSI RUSTICI. Il Dirigente in relazione ad ogni domanda, supportato dal parere della Commissione Edilizia, deciderà se trattasi

---

<sup>3</sup> Casi da individuare - vedi art. 4 comma 3 D.L. 398/93.

o meno di annesso rustico, cioè di costruzione avente il carattere di miglioramento fondiario secondo quanto precisato all'art. 2 L.R. 24/'85 o di edificio riguardante gli articoli seguenti delle presenti norme, ed in particolare di allevamento zootecnico. 8) COSTRUZIONI PER ALLEVAMENTI ZOOTECCNICI. Il Sindaco in relazione ad ogni domanda, supportato dal parere della Commissione Edilizia, constaterà se trattasi o meno di allevamento zootecnico industriale di cui al punto g) della L.R. 24/'85, cioè di allevamento non collegato con nesso funzionale ad uno specifico fondo rustico e pertanto da localizzare in zona D5 - Produttiva per l'attività zootecnica, o di semplice annesso rustico (insediamento civile), oppure, in base alle norme che seguono, di allevamento zootecnico intensivo e deciderà a riguardo delle concessioni a edificare tenendo conto delle implicazioni ambientali, del grado di nocività, dell'impatto urbanistico sul territorio. 9) Le serre fisse, con o senza strutture murarie, non dovranno superare un'altezza, al colmo, di 3,5 metri, salvo caso di particolari esigenze produttive, per le quali, a giudizio del Dirigente supportato dal parere della Commissione Edilizia, tale misura potrà essere superata, fino a un massimo di 5 m di altezza. Nel caso in cui le necessità produttive richiedessero altezze maggiori, queste potrebbero essere accolte solo con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, sempre previo parere consultivo della Commissione Edilizia e sentita anche la Commissione Urbanistica.

- e) ART. 32 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE E4 - NUCLEI RURALI – Z.T.O. E4, delle NdA: STRUMENTI ATTUATIVI. Per assicurare l'ordinato inserimento di nuovi edifici il Sindaco su conforme Delibera del Consiglio Comunale, e su conforme parere della Commissione Edilizia Comunale, può prescrivere un Piano Planivolumetrico di utilizzo che preveda edilizia anche di vario tipo e che dovrà rispondere ai seguenti requisiti: dovranno essere previste superfici per la formazione di strade, piazze, parcheggi, verde pubblico ecc., nella misura del 30% dell'area pertinente.
3. Può altresì essere sentita su loro richiesta dagli organi comunali o dal Dirigente nei casi di particolare rilevanza architettonica o paesaggistica dell'intervento.
  4. La Commissione Edilizia esprime il proprio parere con riferimento agli aspetti architettonici e compositivi degli interventi proposti, verificandone l'inserimento nell'ambiente e nel contesto paesaggistico o figurativo in cui gli interventi ricadono.
  5. L'acquisizione del parere della Commissione Edilizia Integrata, prevista al successivo **art. 4, 4° comma**, è obbligatoria oltre che nei casi di legge, quando gli interventi riguardino immobili sottoposti a vincolo ai sensi del **D. Lgs. 490/99** e della **L. 431/85**.
  6. Inoltre sono soggetti al parere della Commissione Edilizia Integrata interventi significativi sotto il profilo paesaggistico, quali ad esempio:
    - a) installazione, modifica e rimozione sulle pareti esterne degli edifici di: cartelloni, mezzi pubblicitari, insegne, tende;
    - b) collocazione di antenne paraboliche e satellitari, gruppi refrigeranti, collocazione, sostituzione o modifica di vetrine, intonacature, coloriture,

decorazioni pittoriche, rivestimenti ed ornamenti di qualunque genere sulle pareti esterne degli edifici.

#### ***Art. 4 - Composizione***

1. La Commissione Edilizia è composta da membri di diritto ed elettivi. Sono membri di diritto il Sindaco o un Assessore suo delegato, e il Dirigente o un suo delegato nell'ambito dello stesso settore.
2. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale che nomina n. 5 esperti della materia, con voto limitato ad uno, assicurando la presenza di almeno un componente indicato dalla minoranza.
3. Il Presidente e il suo sostituto sono nominati dalla Commissione scegliendoli al proprio interno.
4. Nelle ipotesi previste dall'art. 4 della L.R. 63/94, la Commissione è integrata, con le modalità di cui all'art. 6 della citata legge, da due esperti pure essi nominati dal Consiglio Comunale scelti tra laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali ed artistico - monumentali. Il Consiglio Comunale ha altresì facoltà di nominare con le medesime modalità i rispettivi sostituti.
5. La qualificazione di esperto va documentata con presentazione di curriculum.
6. Assiste alle sedute con funzioni di segretario e senza diritto di voto, redigendo i verbali e sottoscrivendo i pareri assieme al Presidente, un impiegato a ciò preposto dal Dirigente.
7. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza la cui entità è determinata dal Consiglio Comunale.

#### ***Art. 5 - Durata***

1. La Commissione Edilizia dura in carica per un periodo non superiore alla durata del Consiglio Comunale che l'ha nominata; dopo la scadenza del Consiglio Comunale, la Commissione Edilizia esercita le proprie funzioni secondo quanto previsto dal D.L. 293/94 convertito in L. 444/94. Il componente nominato in sostituzione di altro deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza normale dell'intera Commissione.
2. Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e astensione si applicano le disposizioni previste per i Consiglieri Comunali.

#### ***Art. 6 - Attività di indirizzo***

1. La Commissione Edilizia, per uniformare la propria attività consultiva, definisce in un documento di indirizzi, i criteri cui attenersi nell'ambito delle proprie attribuzioni. Tale documento di indirizzi dovrà essere comunicato al Consiglio Comunale e approvato dalla Giunta Comunale.

### **Art. 7 - Regolamentazione interna**

1. La convocazione della Commissione Edilizia è disposta dal Presidente, con avviso ai componenti fatto pervenire almeno tre giorni prima della riunione.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del Presidente e della metà dei componenti. Le riunioni non sono pubbliche; la Commissione Edilizia, tuttavia, può ammettere l'audizione di professionisti o di privati. La Commissione Edilizia può svolgere sopralluoghi se risulta utile per un più approfondito esame dell'intervento per il quale è stato richiesto il parere.
3. Il parere è espresso a maggioranza dei componenti presenti alla seduta della Commissione.
4. Nella ipotesi in cui operi in composizione integrata, la Commissione Edilizia esprime i pareri con la necessaria presenza di entrambi i componenti esperti in bellezze naturali e di tutela dell'ambiente. La loro presenza modificherà il numero dei componenti per dichiarare regolare la seduta ed esprimere i pareri.
5. Il parere degli esperti in bellezze naturali e di tutela dell'ambiente va verbalizzato anche se favorevole. Le loro valutazioni vanno puntualmente indicate anche nell'autorizzazione, di cui **all'art. 151 del D. Lgs. 490/99**, da trasmettere alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali.

### **Art. 8 – Il Dirigente**

1. Il Dirigente è responsabile del procedimento ai sensi **dell'art. 5 della L. 241/90** come modificato **dall'art. 6 della L. 127/97**.<sup>4</sup>
2. In particolare al Dirigente competono tutte le funzioni disciplinate nel presente Regolamento Edilizio e ogni altra azione o provvedimento ritenga necessario adottare nell'ambito della sua competenza.

---

<sup>4</sup> A titolo esemplificativo al Dirigente compete:

- le azioni e i provvedimenti previsti dal presente Regolamento Edilizio;
- l'individuazione dei dipendenti responsabili del procedimento;
- il rilascio del certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 23;
- l'emanazione dei provvedimenti di cui al Capo VI° del Titolo IV°;
- la verifica di conformità dell'asseverazione con il certificato di destinazione urbanistica;
- la valutazione se il progetto è da assoggettare al parere della Commissione Edilizia;
- la convocazione e la presidenza della Conferenza di Servizi di cui all'art. 27;
- l'esercizio della vigilanza sugli interventi di trasformazione edilizia e territoriale;
- l'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 49;
- l'invio dei pareri della Commissione Edilizia Integrata, alla Soprintendenza competente;
- ogni altro provvedimento o azione nell'ambito delle proprie competenze.

## TITOLO III°

### DEFINIZIONI

#### *Art. 9 – Definizione di elementi urbanistico-edilizi*

1. *Superficie fondiaria*: è la superficie reale del lotto, derivante dal rilievo topografico, al netto delle superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Per i fabbricati esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende omogeneamente sulle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato sino al conseguimento degli indici indicati dal P.R.G..
2. *Superficie coperta*: è la proiezione orizzontale dell'edificio sul lotto. Sono esclusi dal computo:
  - a) i balconi, gli sporti, le logge, i cornicioni e le gronde con sporgenza e/o profondità complessiva non superiore a ml 1,50<sup>5</sup>;
  - b) le parti completamente interrato;
  - c) le serre stagionali, le piscine;
  - d) i pergolati, le pompeiane, i gazebo;
  - e) gli impianti tecnologici (quali silos, depuratori, ecc.) che necessitano di installazioni separate dall'edificio principale o che si rendono necessari per adeguamenti a normative speciali e che non abbiano caratteristiche di abitabilità od agibilità.
3. *Superficie lorda di pavimento*: per superficie lorda di pavimento si intende la superficie complessiva dell'edificio, esclusi i muri perimetrali.
  - a) Non concorrono al calcolo della *Slp*:
    - i) i balconi, gli sporti, le logge, i cornicioni e le gronde con sporgenza e/o profondità complessiva non superiore a ml 1,50<sup>6</sup>;
    - ii) le parti completamente interrato;
    - iii) i portici di uso pubblico; quelli privati fino a un massimo di 1/4 della superficie coperta; i pergolati.
4. *Superficie utile*: si intende la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra ad un determinato uso misurati al netto della muratura, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali scale interne, logge e balconi, sporti, vani per ascensori e spazi comuni.
5. *Altezza dei vani*: le altezze dei vani vanno misurate da pavimento a soffitto, e per ogni singola porzione di vano se le altezze sono diverse:

---

<sup>5</sup> Vedi L. 13/89.

<sup>6</sup> Vedi L. 13/89.

- a) nel caso di soffitto con travature a vista, l'altezza va misurata sottotrave;
  - b) nel caso di vani con solai inclinati, poste a quote diverse, l'altezza del vano è quella media delle altezze.
6. *Altezza dell'edificio*: l'altezza dell'edificio corrisponde alla differenza tra la quota massima e la quota zero come sotto definite.
- a) Metodi di misurazione:
    - i) su terreno piano: si misura sul fronte più alto a partire dalla quota naturale del terreno o da quella del terreno sistemato, se quest'ultima risultasse più bassa, sino all'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura con il filo esterno della muratura perimetrale;
    - ii) su terreno inclinato: l'altezza viene misurata nel valore medio delle altezze medie di ogni singolo fronte: la quota di riferimento 0.00 corrisponderà alla più bassa quota del terreno;
    - iii) nel caso di edifici costituiti da più corpi di fabbrica l'altezza sarà misurata per ciascuno di essi.
  - b) Nel caso di riporti artificiali di terreno, l'altezza si misura comunque dal piano di campagna.
7. *Volume lordo dell'edificio*: è il volume del solido emergente dal terreno. È dato dalla superficie coperta definita al 2° comma per l'altezza dell'edificio.
- a) Sono esclusi:
    - i) le logge rientranti con profondità non superiore a ml. 1,50 e i sottostanti porticati;
    - ii) i porticati sottostanti a loggiati;
    - iii) i porticati di uso pubblico;
    - iv) i porticati di edifici, fino a un massimo complessivo di 1/4 (un quarto) della superficie coperta;
    - v) le torrette di ascensore ed i volumi tecnici;
    - vi) gli spazi adibiti a parcheggi, ai sensi dell'art. 9 della L. 122/89, sino ad un massimo, di mc. 45 per unità abitativa<sup>7</sup>;
    - vii) i vespai o solai aerati aventi un'altezza o posti ad un'altezza non superiore a cm. 50, misurati dalla quota zero alla quota di calpestio.
8. *Quota zero*: corrisponde alla quota del marciapiede esistente o di progetto della viabilità circostante pubblica o di uso pubblico. Quando detta viabilità si trovi a una quota inferiore a quella del terreno interessato, la quota zero corrisponde alla quota del piano campagna di immediata pertinenza dell'intervento. Qualora la quota del

---

<sup>7</sup> I 45 mc. derivano da 18 mq x 2,40 di altezza.

terreno di pertinenza dell'intervento risulti a quote diverse, la quota zero corrisponderà alla loro quota media.

9. Sono fatte salve le previsioni della **L.R. 21/96**.

#### **Art. 10 – Definizione di distanze**

1. *Distanze dalle strade*: le modalità di misurazione delle distanze sono stabilite dal **D.Lgs. 285/92** e **D.P.R. 495/92** e successive modifiche ed integrazioni.
2. *Distacchi tra edifici e distanza dai confini*: i distacchi tra gli edifici sono quelli stabiliti dal **D.M. 1444/1968** e vengono misurati in direzione perpendicolare alle due superfici opposte, in modo che ogni fronte rispetti la distanza minima prescritta; le distanze dai confini vengono misurate radialmente rispetto alla sagoma dell'edificio in modo che ogni punto della sagoma rispetti la distanza prescritta.
3. *Distacchi e distanze particolari*: la disciplina relativa ai distacchi ed alle distanze, fatti salvi i diritti di terzi, e quanto previsto dalla **L.R. 21/96**, non si applica:
  - a) ai manufatti ed impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche e telefoniche, di decompressione della rete del gas, ecc.;
  - b) alle strutture di arredo urbano, quali chioschi, gazebo, pensiline bus, opere artistiche, elementi di arredo per giardini;
  - c) ai manufatti completamente interrati;
  - d) alle strutture di sostegno di pergolati.

#### **Art. 11 – Definizione di elementi architettonici**

1. *Numero dei piani*: è il numero totale dei piani fuori terra, compresi attici e mansarde:
  - a) per piano fuori terra si intende un piano il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o superiore alla quota zero;
  - b) i soppalchi non costituiscono piano quando siano aperti per almeno un lato sul locale sottostante e formino con esso inscindibile unità abitativa;
  - c) per piano interrato si intende il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale od inferiore a quella del terreno circostante.
2. *Portici*: i portici devono avere almeno un lato chiuso dal fabbricato principale. La profondità dei portici viene misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno ed il filo esterno del muro di fondo e nel caso di copertura a volte, l'altezza sarà verificata nel punto massimo.

### 3. Sottotetti:

- a) il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti è disciplinato dalla **L.R. 12/99<sup>8</sup>**;
- b) ai sensi **dell'art. 2, comma 3**, della legge medesima, sono esclusi da tale facoltà:
  - i) gli edifici che in base alla normativa di zona dispongono di ulteriori incrementi volumetrici;
  - ii) gli edifici di tipologia Aa2 - Ab2 - Ac2 - Ad2 - Ca2 - Cb2 di cui alle N.d.A.;
- c) le aperture luce degli edifici protetti o vincolati dal P.R.G., dovranno essere in falda, o con abbaini se coerenti con il tipo edilizio.

### **Art. 12 - Destinazione d'uso**

1. Le destinazioni d'uso sono l'insieme delle diverse funzioni alle quali può essere o è adibito un edificio o un'area.
2. Per quanto attiene agli immobili esistenti, all'immobile singolo o alla singola unità abitativa, la destinazione d'uso risulta dalla licenza o concessione edilizia, e in subordine da altri titoli abilitativi<sup>9</sup>.
3. Ai fini del presente regolamento sono definite le seguenti destinazioni d'uso degli immobili:
  - a) Residenziale: qualsiasi edificio o parte di edificio destinato in maniera stabile ad abitazione. Vanno compresi anche gli spazi di pertinenza. In questa destinazione rientrano gli alloggi di servizio o annessi a strutture produttive e gli alloggi collettivi (conventi, collegi, convitti ecc.).
  - b) Produttivo: gli edifici destinati ad attività produttive classificabili come industriali o artigianali;
  - c) Turistica: sono:
    - i) Tutte le strutture ricettive disciplinate **dalla L.R. 33/2002 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo"**.
  - d) Commerciale e direzionale: edifici e/o i locali ove si svolgono le seguenti attività:
    - i) commerciale, vedi **D. Lgs. 114/98 e L.R. 37/99**;
    - ii) di somministrazione e vendita di alimenti e bevande;
    - iii) di gioco ed intrattenimento;
    - iv) mediche e di analisi;

---

<sup>8</sup> E successive modifiche o integrazioni.

<sup>9</sup> Per altri titoli abilitativi possono essere utilizzati ad esempio, la classificazione catastale, la tipologia edilizia, l'iscrizione alla CC.AA.II.

- v) professionale e di intermediazione;
  - vi) bancaria;
  - vii) amministrativo - societaria;
- e) Rurale: locali, costruzioni, impianti e spazi destinati ad attività legate alla coltivazione del fondo e all'agriturismo.
- f) Di Servizio:
- i) campi ed impianti sportivi<sup>10</sup>;
  - ii) discariche controllate ed impianti di trattamento dei rifiuti e di depurazione delle acque;
  - iii) le strutture di cui **all'art. 74 della L.R. 61/85**;
  - iv) le attrezzature e gli impianti di interesse generale di cui **all'art. 2 del D.L. 1444/68**;
  - v) opere di urbanizzazione di cui **all'art. 4 L. 847/64**.
4. Le pertinenze e i locali funzionalmente connessi si considerano aventi la stessa destinazione delle parti principali, fatta eccezione per gli edifici ad uso residenziale annessi ad edifici produttivi, destinati ad alloggio del proprietario o custode.

### ***Art. 13 – Tipologie di intervento***

1. Gli interventi sono così definiti:
- a) manutenzione ordinaria;
  - b) manutenzione straordinaria;
  - c) restauro e risanamento conservativo;
  - d) ristrutturazione edilizia;
  - e) nuova costruzione :
    - e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti;
    - e.2) interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
    - e.3) realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedito;

---

<sup>10</sup> Sono da comprendersi in questa categoria i campi da golf, gli autodromi, le strutture per il motocross, i maneggi.

e.4) installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzabili come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

e.6) realizzazione di depositi di merci o di materiali, o di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegue la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) ristrutturazione urbanistica;

g) demolizione;

h) urbanizzazione;

i) cambio di destinazione d'uso;

j) restauro e risanamento conservativo di elementi lineari e puntuali significativi.

#### ***Art. 14 - Manutenzione ordinaria***

1. Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovo e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
2. Tali opere, destinate a mantenere in efficienza l'aspetto formale dell'edificio, non possono comportare modifiche o alterazioni di alcun genere alle strutture ed agli elementi architettonici e decorativi, e devono essere adeguate nelle tecniche e nei materiali alle caratteristiche del manufatto.
3. Rientrano in tale categoria i seguenti interventi:
  - a) pulitura, riparazione anche con sostituzione parziale, tinteggiatura dei singoli elementi dell'edificio (intonaci, pavimenti, pareti, infissi, impianti, coperture ecc.), tinteggiatura dell'edificio, quando non in contrasto con i gradi di intervento sull'esistente edificato specificati nelle N.d.A.;
  - b) sostituzione di elementi accessori o ornamentali quali: pluviali, scossaline, grondaie, rivestimenti esterni ecc., quando non in contrasto con i gradi di intervento sull'esistente edificato specificati nelle N.d.A.;
  - c) costruzione di arredi fissi interni anche con modesti interventi in muratura, quando non in contrasto con i gradi di intervento sull'esistente edificato specificati nelle N.d.A.;
  - d) interventi descritti nella circolare Min. LL.PP. 1918/77 per edifici produttivi e aziende agricole;
  - e) con riferimento alle aree scoperte, interventi di conservazione, sostituzione di elementi di arredo, pavimentazioni di percorsi o sostituzione di quelle esistenti.
4. Non rientrano in ogni caso l'alterazione dei prospetti, l'eliminazione o la realizzazione di aperture verso l'esterno.

### ***Art. 15 - Manutenzione straordinaria***

1. Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire, con impiego di materiali eguali o diversi dai precedenti, parti anche strutturali fatiscenti o cadenti degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
2. Rientrano in tale categoria:
  - a) gli interventi di adeguamento tecnologico che comportano la realizzazione di volumi tecnici indispensabili per l'installazione degli impianti quando non in contrasto con i gradi di intervento sull'esistente edificato specificati nelle N.d.A.;
  - b) gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e al risparmio energetico, senza aumenti dei volumi e delle superfici utili delle singole unità immobiliari, quando non in contrasto con i gradi di intervento sull'esistente edificato specificati nelle N.d.A.;
  - c) gli interventi di consolidamento di strutture di fondazione o in elevazione, ripristino di solai di calpestio, di murature, di scale e di coperture;
  - d) la demolizione e costruzione di pareti divisorie, quando non in contrasto con i gradi di intervento sull'esistente edificato specificati nelle N.d.A. e purché le opere non comportino modifiche al numero degli alloggi e all'impianto distributivo salvo il caso di spostamenti per la creazione di servizi (bagni, cucine, ...);
  - e) l'apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre quando non in contrasto con i gradi di intervento sull'esistente edificato specificati nelle N.d.A. e quando tale intervento non sia conseguente e concomitante con modifiche distributive interne.
3. Per gli edifici industriali ed artigianali costituiscono interventi di straordinaria manutenzione anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico.
4. Con riferimento alle aree scoperte, la manutenzione straordinaria comprende collocazione di elementi di arredo, movimenti di terreno superficiali, pavimentazioni di nuovi percorsi.

### ***Art. 16 - Restauro e risanamento conservativo (vedi N.d.A.)***

1. Sono tutti gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
2. Rientrano in tale categoria i seguenti interventi (vedi N.d.A.):

Grado 1 – Restauro filologico;

***Art. 21 – Urbanizzazione***

1. Le opere necessarie ad attrezzare a fini edificatori le aree edificabili costituiscono interventi di urbanizzazione e consistono nella realizzazione di: viabilità, impianti a rete, aree per servizi pubblici, elementi di arredo urbano, ecc.

***Art. 22 – Cambio di destinazione d'uso***

1. Il cambio di destinazione d'uso consiste nell'adibire un immobile ad un utilizzo diverso, anche parziale, rispetto a quello di cui al precedente **art. 12, 2° comma**.

Grado 2 – Risanamento conservativo;

Grado 3 – Restauro propositivo;

Grado 5 – Ristrutturazione parziale.

**Art. 17 - Ristrutturazione edilizia** (vedi N.d.A.)

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
2. Tali interventi comprendono il restauro degli elementi di pregio, il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
3. La ristrutturazione edilizia non può prevedere la totale demolizione dell'edificio qualora trattasi di edifici con grado di protezione.
4. Gli interventi di ristrutturazione non devono comportare incremento di volume né pregiudicare i caratteri architettonici o ambientali del contesto. E' comunque ammessa per tutti gli edifici la possibilità di aumento di volume, nei limiti stabiliti dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., per il solo adeguamento dei requisiti igienico sanitari relativi alle altezze dei vani.
5. La ristrutturazione può comportare la ricomposizione dei volumi per l'accorpamento all'edificio principale di accessori o pertinenze, con conseguente modifica della sagoma.

**Art. 18 – Ristrutturazione urbanistica** (vedi N.d.A.)

1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro in tutto o in parte diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

**Art. 19 - Nuova costruzione ed ampliamento**

1. Le opere edilizie volte a realizzare un nuovo edificio od un nuovo manufatto, ovvero ad ampliare un fabbricato esistente sia fuori che entro terra costituiscono nuova costruzione.

**Art. 20 - Demolizione**

1. La demolizione è un intervento volto a rimuovere in tutto o in parte un manufatto.
2. La ricostruzione sullo stesso sedime o in sedime diverso dal preesistente equivale a tutti gli effetti a nuova costruzione.

## TITOLO IV°

### ATTI DI COMPETENZA COMUNALE

#### Capo I° - Certificazioni e pareri

##### *Art. 23 - Certificato di destinazione urbanistica*

1. Il Dirigente rilascia un certificato di destinazione urbanistica che, in relazione alle opere previste, specifica per l'immobile oggetto della richiesta le disposizioni degli strumenti urbanistici territoriali, generali e attuativi vigenti e/o adottati, nonché gli altri vincoli posti anche da autorità diverse da quelle aventi competenze in materia urbanistica, in particolare:
  - a) le modalità di intervento con riferiti i limiti parametrici e volumetrici;
  - b) le destinazioni d'uso ammissibili;
  - c) i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le certificazioni da acquisire;
  - d) le modalità di allacciamento alla rete di servizi pubblici;
  - e) l'obbligo di V.I.A..
2. Il Dirigente, considerata la consistenza degli interventi prospettati ed il contesto in cui ricadono, in sede di certificazione può fornire indirizzi e direttive per la progettazione, nonché indicare ulteriori elaborati rispetto a quelli di cui al successivo **art. 40**.
3. Il certificato va rilasciato dal Comune nel termine di 60 giorni dalla richiesta e conserva validità a tempo indeterminato fino a che non intervengano modificazioni nella disciplina vigente.
4. Il certificato di destinazione urbanistica è obbligatorio per gli interventi di cui agli **artt. 29, 30 e 31** e per la presentazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa privata.

##### *Art. 24 – Modalità di richiesta del certificato di destinazione urbanistica*

1. Il certificato di destinazione urbanistica è richiesto con appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale.
2. Il richiedente dovrà dichiarare:
  - a) tutti gli elementi utili per identificare l'immobile oggetto dell'istanza;
  - b) lo stato d'uso attuale;
  - c) il titolo che giustifica la richiesta;

- d) i vincoli e servitù;
- e) il tipo di intervento;
- f) il recapito;

**Art. 25 - Richiesta di pareri, nulla osta, certificazioni e autorizzazioni**

1. L'avente titolo richiede autonomamente il rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri o certificazioni precisati nel certificato di destinazione urbanistica ad altre Pubbliche Amministrazioni.
2. Alla domanda del permesso di costruire, il richiedente allega gli atti di cui al primo comma o, riservandosi di produrli successivamente, le ricevute attestanti l'avvenuta richiesta formulata alle predette Amministrazioni. Di tali atti l'interessato deve essere in possesso allorquando presenti D.I.A.
3. Anche su istanza del privato interessato, gli stessi atti possono essere richiesti dal Comune alle Pubbliche Amministrazioni competenti.
4. In alternativa alla procedura di acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla osta o certificazioni descritta ai commi precedenti e nel caso di pareri contrastanti, il Dirigente può indire, anche su richiesta dell'interessato, una Conferenza dei Servizi, disciplinata dagli artt. 14 e ss. della L. 241/90, e dal successivo art. 27 del presente Regolamento Edilizio, al fine di effettuare un esame contestuale dei diversi interessi pubblici coinvolti.

**Art. 26 - Parere preventivo**

1. Il privato interessato alla realizzazione di un progetto che risulti particolarmente impegnativo o che presenti comunque problemi di inserimento urbanistico o paesaggistico o che sia condizionato da autorizzazioni<sup>11</sup> già rilasciate o in istruttoria, può chiedere al Dirigente una preliminare valutazione.
2. A tale fine, il privato fa pervenire senza particolari formalità gli studi preliminari, gli elaborati di progetto, plastici, schizzi ed una relazione tecnica, idonei ad inquadrare l'opera nel contesto urbanistico ed ambientale, prospettando le possibili soluzioni progettuali, i materiali utilizzati e l'inserimento finale.
3. Il parere della Commissione Edilizia e la relazione del Responsabile del Procedimento si limiteranno ad indicare le questioni tecniche e progettuali affrontate, le valutazioni espresse, le prescrizioni particolari alle quali la progettazione esecutiva dovrà fare riferimento e preciseranno quali elaborati tecnici, oltre a quelli definiti dal presente regolamento come obbligatori, devono essere presentati per rispondere alle questioni tecniche sopra indicate.
4. Il parere espresso sul progetto presentato non è vincolante ai fini dell'esame del progetto definitivo, ma qualora il richiedente si sia adeguato alle indicazioni fornite in sede di valutazione preventiva, dovranno essere specificamente indicati i motivi di un'eventuale determinazione difforme sul progetto definitivo.

---

<sup>11</sup> Concessioni e/o permesso di costruire.

### **Art. 27 – La Conferenza dei Servizi**

1. La Conferenza dei Servizi, disciplinata dall'art. 14 della L. 241/90, è presieduta dal Dirigente legittimato ad adottare il provvedimento finale, ed è convocata dal medesimo anche su richiesta dell'interessato.
2. Il verbale della conferenza è sottoscritto da tutti i rappresentanti delle Amministrazioni partecipanti, salva espressa dichiarazione a verbale dei presenti con la quale delegano il solo Presidente alla sottoscrizione.

### **Capo II° - PERMESSO DI COSTRUIRE**

(D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, "Capo II°, Art. 10 e sgg.")

### **Art. 28 – Interventi liberi**

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e gli altri interventi descritti al 3° comma dell'art. 76 della L.R. 61/85<sup>12</sup>, non richiedono alcuna preventiva domanda, denuncia o comunicazione e non necessitano di alcun permesso di costruire, ferma restando la necessità di acquisire il parere del competente servizio della ULSS, qualora si vadano a modificare i parametri igienico sanitari<sup>13</sup>.
2. Analogamente non richiedono domanda, comunicazione o denuncia, né permesso di costruire, le opere prescritte da ordinanze sindacali e quegli interventi di assoluta urgenza che si rendano necessari per evitare pericoli alla pubblica incolumità; per questi ultimi, entro 5 giorni deve essere data comunicazione al Comune delle circostanze che hanno resa necessaria la loro esecuzione assieme alle indicazioni dei lavori in atto, al nominativo del Direttore dei lavori e della ditta esecutrice.

---

<sup>12</sup> A titolo esemplificativo si riportano alcuni tipi di interventi liberi:

- a) opere di manutenzione ordinaria;
- b) cambiamenti di destinazioni d'uso senza opere purché non comportino la corresponsione di un contributo concessorio (calcolato sulla differenza tra la nuova e la vecchia destinazione d'uso) ovvero non comportino la necessità di individuazione di ulteriori aree per servizi ai sensi del D.L. 1444/68 e della L.R. 61/85 e i cambi di destinazione d'uso di unità residenziali purché di superficie netta di pavimento inferiore a un terzo della superficie netta di pavimento dell'unità abitativa originaria;
- c) interventi strettamente necessari in circostanze di pericolo imminente o per pubblica incolumità;
- d) serre mobili e prive di strutture murarie, pergolati e gazebo;
- e) opere eseguite da amministrazioni statali in conformità all'art. 81 del D.P.R. 616/77;
- f) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, ai miglioramenti fondiari di tipo agronomico e alla coltivazione di cave o torbiere, ai sensi della L.R. 44/85;
- g) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne ai centri edificati;
- h) gli interventi comportanti l'occupazione precaria e temporanea del suolo. L'uso limitato nel tempo ma ripetitivo, esclude la precarietà della costruzione se la stessa, o parte di essa, viene conservata sul posto senza interruzione o modifiche;
- i) baracche di cantiere, per la durata dell'attività del cantiere;
- j) opere di sistemazione esterne quali pavimentazioni, sistemazioni a verde purché di modesta entità e non comportanti significative modifiche delle quote altimetriche;
- k) allacciamenti impianti tecnologici;

<sup>13</sup> Superficie dei locali, aerazione, illuminazione, ecc.

3. Le circostanze di pericolo o di pubblica incolumità legittimano solo gli interventi strettamente necessari, richiedendosi comunque il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento per ciascun tipo di intervento edilizio, in quanto applicabili.

#### ***Art. 29 - Opere soggette a denuncia di inizio attività***

1. Per gli immobili non assoggettati alle disposizioni di cui al **D.Lgs. 490/99** o a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui **all'art. 149 del D. Lgs. 490/99** e che non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a disciplina espressamente volta alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico - archeologiche, storico - artistiche, storico - architettoniche e storico - testimoniali, e purché gli immobili interessati non siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione nonché di programmazione immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con gli strumenti adottati, i seguenti interventi sono, in alternativa al rilascio del permesso di costruire, subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi **degli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380**:
  - a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui rispettivamente alle lettere b) e c) **dell'art.3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380**; **ex lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 457/78**;
  - b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio;
  - c) recinzioni, muri di cinta, cancellate, accessi carrai e pedonali;
  - d) impianti destinati ad attività sportive senza creazione di volumetrie;
  - e) opere interne a singole unità immobiliari che non comportino modifiche alla sagoma e ai prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, di cui **all'art. 2 del D.M. 1444/68**, non modifichino la destinazione d'uso;
  - f) impianti tecnologici e volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
  - g) varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici, sulle volumetrie, sul numero di unità immobiliari, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire stesso e che non rientrino nei casi di cui al **1° comma dell'art. 97, della L.R. 61/85** e successive modifiche e integrazioni;
  - h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

#### ***Art. 30 - Opere soggette a permesso di costruire***

1. Sono soggetti al permesso di costruire tutti gli interventi non assoggettati alla disciplina di cui al precedente **art. 29**.

2. A titolo esemplificativo si riportano alcuni tipi di interventi soggetti a permesso di costruire:
- a) tutti gli altri interventi di trasformazione urbanistico - edilizia del territorio non rientranti negli articoli precedenti;
  - b) gli interventi di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione;
  - c) demolizione con ricostruzione anche parziale di edifici;
  - d) interventi di ristrutturazione e/o modifiche sostanziali interne ed esterne degli edifici;
  - e) variazione della destinazione d'uso delle costruzioni con opere a ciò preordinate;
  - f) variazioni delle destinazioni d'uso senza opere a ciò preordinate, che non rientrino in casi, già contemplati;
  - g) installazione e/o modifica di fontane, monumenti, chioschi, distributori di carburante, ecc.;
  - h) opere di urbanizzazione;
  - i) impianti sportivi all'aperto con creazione di volume;
  - j) sistemazione di aree aperte al pubblico;
  - k) costruzione di ponti;
  - l) apertura di strade e costruzione di manufatti stradali;
  - m) costruzione di locali nel sottosuolo diversi dai parcheggi di cui **all'art. 29, lett. g)**;
  - n) impianti tecnologici e impianti ripetitori;
  - o) costruzioni accessorie, costruzioni prefabbricate (box, tettoie), palloni pressostatici e tensostrutture;
  - p) costruzione, modifica e/o demolizione di edicole e/o cappelle funerarie;
  - q) miglioramenti fondiari che alterino in modo consistente lo stato del suolo e/o del paesaggio;
  - r) serre fisse fatto salvo quanto diversamente disposto **dall'art. 9 della L.R. 19/99**, impianti di acquacoltura;
  - s) piscine;
  - t) manutenzione straordinaria;<sup>14</sup>
  - u) interventi di restauro e risanamento conservativo<sup>15</sup>;

---

<sup>14</sup> Qualora riguardanti immobili assoggettati alle disposizioni del **D.Lgs. 490/99**, (vedi art. 29, 1° comma);

<sup>15</sup> Qualora riguardanti immobili assoggettati alle disposizioni del **D.Lgs. 490/99**, (vedi art. 29, 1° comma);

- v) opere costituenti pertinenze non autonomamente utilizzabili di edifici già esistenti;
- w) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali in forma stabile;
- x) opere di demolizione, i riporti di terreno e gli scavi eseguiti a scopo di sistemazione ambientale o per interventi urbanistici o edilizi;
- y) opere finalizzate al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, diverse da quelle di cui **all'art. 29 lett. b)**;
- z) interventi rivolti alla realizzazione di parcheggi, da effettuare nei locali siti al piano terreno, ovvero nel sottosuolo dei fabbricati e da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari;<sup>16</sup>
- aa) recinzioni, muri di cinta, cancellate, accessi carrai e pedonali e opere di sistemazioni esterne (pavimentazioni, livellamento quote, ecc.)<sup>17</sup>;
- bb) opere di drenaggio e di sub - irrigazione dei terreni finalizzate alla trasformazione fondiaria;
- cc) impianti destinati ad attività sportive senza creazione di volumetrie<sup>18</sup>;

3. E' fatto salvo quanto previsto dal **2° comma dell'art. 76 L.R. 61/85**.

### ***Art. 31 - Opere pubbliche comunali***

1. Per le opere pubbliche del Comune, la deliberazione con la quale, previo parere della Commissione Edilizia, il progetto viene approvato ha i medesimi effetti del permesso di costruire.
2. I relativi progetti dovranno essere corredati dalla asseverazione di cui al successivo **art. 37**.

### ***Art. 32 - Opere in regime di diritto pubblico***

1. Per le opere pubbliche da eseguirsi da Amministrazioni diverse da quella comunale, o comunque insistenti su aree demaniali, ad eccezione di quelle destinate alla difesa militare, si applica la normativa di cui **all'art. 77 della L. R. 61/85**.

---

<sup>16</sup> Ai sensi del **2° comma dell'art. 9 della L. 122/89**.

<sup>17</sup> Qualora riguardanti immobili assoggettati alle disposizioni del **D.Lgs. 490/99**, (vedi art. 29, 1° comma);

<sup>18</sup> Qualora riguardanti immobili assoggettati alle disposizioni del **D.Lgs. 490/99**, (vedi art. 29, 1° comma);

## Capo III° - Procedimenti

### *Art. 33 - I procedimenti per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività*

1. I procedimenti per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività sono regolati dall'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 (art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.L. 398/93 convertito con modificazioni dalla L. n. 493/93; art. 79 della L.R. 61/85);
2. Per il rilascio del permesso di costruire nonché per la denuncia di inizio attività è fatto obbligo di presentare l'asseverazione di cui al successivo articolo 37.
3. Interventi che riguardano materiali contenenti amianto dovranno essere preventivamente autorizzati dall' A.U.L.S.S. competente per territorio;
4. Prima di procedere a demolizioni dovranno essere rimossi i materiali tossici e/o pericolosi presenti nelle aree o negli edifici.

### *Art. 34 - Validità del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività'*

1. La validità del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività sono disciplinate dagli artt. 15 e 22 del D.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 78 della L.R. 61/85.

### *Art. 35 - Evidenza del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività' del progetto.*

1. Gli estremi relativi alle denunce di inizio attività ed ai permessi di costruire devono venire evidenziati in apposito cartello indicatore esposto presso il cantiere in posizione visibile dalla pubblica via.
2. Detto cartello dovrà contenere le seguenti indicazioni: oggetto e numero del permesso di costruire o denuncia di inizio attività, committente, progettista, calcolatore e direttore dei lavori, impresa costruttrice, nominativi degli impiantisti di cui alla L. 46/90 e L. 10/91 nonché il Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione di cui alla L. 494/96.

## Capo IV – Presentazione dei progetti

### *Art. 36 - Formulazione della domanda*

1. Le domande del permesso di costruire e D.I.A. vanno formulate su moduli concordati con il Comune e vanno indirizzate al Sindaco. Devono tassativamente indicare i dati del richiedente e il nominativo del professionista abilitato che sottoscrive gli elaborati di progetto.

2. Ogni variazione dei dati di cui al precedente comma, devono essere comunicati al Dirigente.
3. Alle domande per il rilascio del permesso di costruire e alla D.I.A. vanno allegati in copia le ricevute di versamento effettuate per tasse, contributi e diritti previsti da leggi o regolamenti.
4. A seguito della presentazione al Comune della richiesta o della denuncia verrà rilasciata una comunicazione attestante la data di ricevimento, il numero di protocollo della pratica e l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento.

#### ***Art. 37 – Asseverazione***

1. Il progettista deve asseverare, oltre al rispetto di quanto contenuto nel certificato di destinazione urbanistica:
  - a) la conformità allo stato di fatto dei rilievi, delle misurazioni effettuate e degli stati di consistenza rilevati;
  - b) la conformità alla normativa urbanistico - edilizia ed igienico - costruttiva, ivi compresa quella contenuta negli strumenti territoriali e urbanistici, anche di livello sovra e intercomunale e nel regolamento edilizio;
  - c) la rispondenza del progetto ai pareri vincolanti eventualmente già acquisiti;
  - d) il rispetto di eventuali vincoli e/o servitù gravanti sugli immobili<sup>19</sup>;
  - e) la rispondenza o meno del progetto agli eventuali pareri preventivi acquisiti ai sensi dell'**art. 26**.

#### ***Art. 38 - Obbligatorietà degli elaborati tecnici***

1. Alla domanda diretta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire o alla D.I.A., devono essere allegati gli elaborati tecnici indicati **all'art. 39**.
2. Deve essere allegata copia del titolo ad intervenire sull'immobile oppure la relativa dichiarazione sostitutiva.
3. Deve essere allegata l'asseverazione del progettista, di cui al precedente **art. 37** e copia del certificato di destinazione urbanistica.

#### ***Art. 39 - Indicazione degli elaborati tecnici***

1. I disegni devono essere datati e depositati in triplice copia eliografica<sup>20</sup> o simile, piegati nelle dimensioni UNI, in scala non inferiore a quella di seguito indicata, per l'esame e

---

<sup>19</sup> Si consiglia di seguitare nell'apporre in calce all'atto autorizzativo la formula d'uso "fatti salvi i diritti di terzi".

<sup>20</sup> Il numero di copie va determinato dal Comune in relazione al tipo di intervento e alle procedure interne all'Amministrazione.

per l'istruttoria da parte degli uffici comunali, nonché ulteriori due copie qualora l'immobile richiesto ricada in zona vincolata ai sensi delle **LL. 1089/39, 1497/39, 431/85**.

2. Essi devono in ogni caso comprendere:
  - a) una planimetria sufficientemente ampia della località, aggiornata sul posto alla data di presentazione del progetto, in scala 1:2000, con punti di riferimento atti ad individuare con precisione l'ubicazione dell'intervento;
  - b) estratto del P.R.G.;
  - c) una relazione descrittiva dell'intervento comprendente anche l'indicazione della disciplina del Piano Regolatore Generale vigente e delle varianti eventualmente adottate, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame.
3. Con riferimento alle singole opere previste i progetti devono essere corredati dagli elaborati di seguito indicati, con la precisazione che il Dirigente potrà ritenere sufficiente, in relazione alla consistenza dell'intervento, elaborati in scale di rappresentazione diverse da quelle di seguito elencate, oppure una sola parte degli elaborati, o chiedere altra documentazione integrativa. Sono fatte salve le indicazioni di cui alla **L. 46/90**.
  - a) Per le nuove costruzioni ed ampliamenti, anche nel sottosuolo o prefabbricate:
    - i) relazione sommaria contenente anche i dati metrici relativi alla superficie fondiaria corrispondente, alla superficie coperta, al volume, all'altezza del fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione;
    - ii) planimetria in scala 1:500, rilevata topograficamente, con la indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'edificio, completa di orientamento e di tutte le quote orizzontali e verticali, e curve di livello, atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico prima e dopo la sistemazione delle aree. Devono essere indicati i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze, distacchi e orientamenti delle falde del tetto, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, e la larghezza delle strade prospettanti il lotto. Devono altresì essere riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto;
    - iii) planimetria, in scala 1:200 di sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle pavimentazioni, agli eventuali punti luce esterni alla recinzione, nonché la localizzazione del cassonetto per la raccolta dei rifiuti; per interventi minori le due planimetrie possono essere unificate;
    - iv) le piante di progetto, in scala 1:100, orientate, rappresentanti ogni piano dell'edificio, dentro e fuori terra, il sottotetto se praticabile e la copertura.
    - v) le piante debbono indicare la dimensione complessiva dell'opera, la destinazione d'uso dei locali, le relative misure di superficie lineari e di superficie netta, la dimensione delle aperture, il rapporto d'aeroilluminazione di ciascun locale, le scale, i vani ascensore, gli arredi fissi, lo spessore delle pareti,

i riferimenti alle sezioni rappresentate ed ogni altro elemento atto a caratterizzare il progetto.

- vi) nella pianta della copertura vanno indicati i materiali, le pendenze, le grondaie, i camini, i lucernari, i volumi tecnici, ecc.;
  - vii) tutti i prospetti esterni in scala 1:100;
  - viii) due sezioni verticali quotate, in scala 1:100 ortogonali tra loro, con riferimento agli spazi pubblici esterni e del terreno circostante;
  - ix) quando ritenuto necessario un particolare del prospetto principale dell'edificio, esteso a tutta l'altezza dello stesso, in scala 1:20, con l'indicazione dei materiali e dei colori;
  - x) planimetria del fabbricato, in scala 1:200, con l'indicazione degli impianti relativi all'approvvigionamento idrico ed allo smaltimento delle acque usate e meteoriche, quotati ed estesi fino alle reti collettrici;
  - xi) riproduzione fotografica della zona interessata dall'intervento;
  - xii) dati metrici completi del progetto con schema planovolumetrico;
  - xiii) per interventi di notevoli dimensioni tipo opifici o simili, gli elaborati grafici di cui ai punti iv), v), vi) e vii) possono essere anche in scala 1:200. Nel caso di ampliamento gli elaborati soprarichiesti devono essere completi anche dell'esistente stato di fatto di tutto il fabbricato anche se di altra proprietà.
- b) Per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di ristrutturazione:
- i) gli stessi di cui al precedente punto a) ed inoltre relazione descrittiva dell'intervento con allegate le indicazioni anche grafiche e fotografiche per documentare lo stato attuale e la definitiva sistemazione. E' prescritta la rappresentazione dello stato di fatto e del progetto su tavola comparativa adottando colori diversi indelebili per le indicazioni dei manufatti da demolire (giallo) e da costruire (rosso);
  - ii) qualora gli interventi riguardino edifici soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs. 490/99 o comunque assoggettati a tutela dal P.R.G., è richiesta altresì una relazione storico tecnica per evidenziare gli elementi di pregio presenti nell'edificio oggetto dell'intervento.
- c) Per le nuove recinzioni o modificazioni di quelle esistenti:
- i) planimetria in scala 1:200 o 1:500, con l'andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento, con particolare riferimento a eventuali aree pubbliche prospicienti;
  - ii) sezione e prospetto tipo della recinzione, in scala 1:20;
  - iii) sezione quotata, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;

- iv) l'indicazione dei materiali impiegati.
- d) Per il collocamento, la modificazione o la rimozione di opere minori:
  - i) planimetria quotata, prospetti e sezioni quotati, in scala adeguata;
  - ii) indicazione di materiali e di colori;
  - iii) documentazione fotografica.
- e) Per le opere di urbanizzazione:
  - i) planimetria in scala 1:500, quotata, dello stato attuale e della definitiva sistemazione di progetto, con l'indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni di scavo, dei rilevati, delle alberature da mettere a dimora o da abbattere e dei manufatti da costruire;
  - ii) piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata;
  - iii) progetto esecutivo adeguatamente quotato e riportante i materiali usati;
  - iv) computo metrico e capitolato speciale.
- f) Per le mostre e i depositi:
  - i) planimetria dell'area, in scala 1:500, con l'indicazione degli spazi destinati al deposito, della recinzione, delle zone alberate, delle attrezzature fisse e della viabilità.
- g) Per le demolizioni:
  - i) piante ed almeno una sezione quotata in scala non inferiore a 1:100 dello stato attuale del fabbricato, indicando con colore (giallo) indelebile le parti da demolire;
  - ii) adeguata documentazione fotografica di tutti i prospetti.
- h) Per gli scavi ed i movimenti di terra, gli impianti sportivi all'aperto, la modifica di aree a bosco e di alberature di rilievo ambientale, la sistemazione di parchi e di aree aperte al pubblico, la costruzione di ponti e di accessi pedonali e carrabili, l'apertura di nuove strade e la costruzione di manufatti stradali:
  - i) relazione tecnica descrittiva;
  - ii) planimetria, in scale 1:500, 1:1000; 1:2000; quotata, dello stato attuale e della definitiva sistemazione di progetto, con l'indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni di escavo, dei rilevati, delle alberature da mettere a dimora o da abbattere e dei manufatti da costruire;
  - iii) piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata.
- i) Per varianti a progetti approvati:

- i) per le varianti da apportare a progetti depositati va prodotto il progetto approvato con le modifiche evidenziate in colore rosso o giallo o con apposite retinature. Il progetto di variante deve essere redatto seguendo le stesse impostazioni grafiche di quello autorizzato.
- j) Per la installazione di impianti ripetitori:
  - i) planimetria in scala 1:2000 estesa ad un raggio di almeno 500 metri nella direzione delle onde e 100 metri nelle altre direzioni, indicante la direzione del fascio d'onda, gli edifici esistenti, le distanze dai centri abitati e dalle case isolate più vicine;
  - ii) un profilo longitudinale in scala 1:2000 passante per l'antenna e coincidente col fascio d'onda che evidenzi l'andamento del terreno fino ad un raggio di almeno 500 metri, la zona d'ombra e gli abitati esistenti nel tragitto del fascio d'onda;
  - iii) lo schema dell'antenna in scala 1:200 con indicazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto e altezza da terra;
  - iv) due sezioni ortogonali in scala 1:200 dimostranti l'ampiezza e la direzione del fascio d'onda. I predetti impianti devono essere collocati ad una distanza di almeno 200 metri dai centri abitati esistenti o previsti dal P.R.G.;
  - v) eventuale documentazione tecnica richiesta dagli organi competenti;
  - vi) qualora nella zona interessata esistano case destinate ad abitazione fissa, l'intensità del campo elettrico e magnetico non deve superare i limiti previsti dalla normativa vigente;
  - vii) la presente disciplina si applica anche in caso di interventi su impianti che ne aumentino la potenza o che comunque eccedano la manutenzione ordinaria.
- k) Per gli insediamenti produttivi:
  - i) per gli insediamenti produttivi, gli elaborati vanno integrati con le specifiche schede informative previste dalle disposizioni regionali;
- l) Per gli strumenti urbanistici attuativi:
  - i) per gli strumenti urbanistici attuativi devono essere prodotti gli elaborati previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

## **Capo V° - Oneri**

### ***Art. 40 – Onerosità del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.***

1. Ferme restando le ipotesi in cui la legge non prevede, in tutto o in parte, il pagamento degli oneri accessori, il contributo richiesto in sede di rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

2. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale sulla base delle apposite tabelle parametriche approvate dalla Regione e secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale.
3. La quota di contributo riguardante gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire o prima dell'avvio dei lavori dichiarati con D.I.A. Salva l'applicazione degli interessi legali, il titolare può richiedere che l'importo del contributo venga suddiviso in non più di 4 rate, l'ultima delle quali deve essere corrisposta prima della conclusione dei lavori. In questo caso il Comune richiede al concessionario la prestazione, per sé ed aventi causa, di idonea garanzia per l'integrale versamento del contributo.
4. Per le attività produttive la quota di contributo deve comprendere anche i costi sostenuti per le opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi o gassosi e quello per le sistemazioni ambientali dei luoghi.
5. Salvi i casi di esonero previsti dalla legge, all'atto del rilascio del permesso di costruire o prima dello scadere del tempo di preavviso per dare inizio ai lavori secondo quanto dichiarato con D.I.A., il Dirigente determina, con riferimento agli elaborati progettuali, l'ammontare del contributo relativo ai costi di costruzione, che verrà definitivamente accertato al momento della ultimazione dei lavori, operando il conguaglio tra quanto dovuto e quanto versato.
6. Il contributo relativo al costo di costruzione può essere versato in 4 rate, l'ultima delle quali va corrisposta entro 60 giorni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori. In questo caso si applicano le rate successive alla prima gli interessi legali ed il concessionario deve prestare, per sé ed aventi causa, idonea garanzia per il corretto adempimento dell'obbligazione assunta.
7. Gli interventi di edilizia convenzionata sono disciplinati dalla **L.R. 42/99**.

#### ***Art. 41 - Scomputabilità degli oneri di urbanizzazione***<sup>21</sup>

1. Il beneficiario del permesso di costruire o diversamente titolato per utilizzare lo strumento della D.I.A. può, in alternativa al pagamento della quota afferente all'incidenza delle opere di urbanizzazione, realizzare in proprio ed a scomputo totale o parziale della quota dovuta, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie.
2. In caso di mutamento di destinazione d'uso, laddove la nuova destinazione d'uso richieda maggiori standard e questi non possano essere reperiti, la differenza potrà essere monetizzata.
3. Il Dirigente provvede in conformità **all'art. 86 della L.R. 61/85** a calcolare l'ammontare dello scomputo totale o parziale, sulla base del computo metrico relativo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare.

---

<sup>21</sup> Le modalità di scomputo sono stabilite comunque **dall'art. 86 della L.R. 61/85**.

4. La determinazione dello scomputo va commisurata al costo reale delle aree e delle opere che il privato deve cedere al Comune, con obbligo di effettuare il conguaglio ove il valore tabellare degli oneri risultasse superiore a quello effettivamente sostenuto.
5. Il costo sostenuto per la realizzazione delle opere, da considerare ai fini dello scomputo, va attualizzato al momento della determinazione degli oneri concessori secondo gli indici ISTAT.
6. In sede di approvazione degli strumenti attuativi di iniziativa privata, la convenzione potrà prevedere, ove risulti più conveniente, la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria in aree pubbliche di maggiore accessibilità e fruibilità. In questo caso, i costi di realizzazione sostenuti dal privato per le opere di urbanizzazione secondaria vanno calcolati in relazione al costo reale delle aree necessarie e delle opere di urbanizzazione afferenti allo strumento attuativo.
7. Lo scomputo totale o parziale è ammesso solo tra opere di urbanizzazione nella stessa categoria, fatta salva diversa convenzione con il Comune.
8. Il Comune dà applicazione alle convenzioni che accompagnano gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, assicurando che vengano eseguite, nei tempi e nelle modalità concordate, le opere di urbanizzazione che i privati si sono impegnati a realizzare.

## **Capo VI° - Esecuzione e controllo delle opere**

### ***Art. 42 - Punti di linea e di livello***

1. Il titolare del permesso di costruire o diversamente della D.I.A., deve preliminarmente all'inizio dei lavori comunicare il nominativo del direttore dei lavori, della ditta assuntrice ed inoltre il nominativo del coordinatore per l'esecuzione delle opere in materia di sicurezza dei lavori, oltre alla comunicazione all'AULSS, ed è tenuto ad osservare i punti di livello e le quote indicate negli elaborati approvati e/o tacitamente assentiti.
2. Vanno pure comunicati gli eventuali cambiamenti del direttore o dell'assuntore dei lavori da parte dei titolari di permessi di costruire o di D.I.A., per la responsabilità loro riconosciuta dall'**art. 29 del D.P.R. n. 380/2001** (già **art. 6 della L. 47/85**).

### ***Art. 43 - Inizio e termine dei lavori***

1. Il titolare del permesso di costruire, nonché il direttore dei lavori ed il costruttore devono denunciare al Dirigente le date di inizio e di ultimazione dei lavori, entro sei giorni dal giorno di inizio e di ultimazione.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Non è necessario fornire norme per quote, e ponti fissi in quanto devono essere già presenti nel progetto, non necessitano di approvazione e rientrano nella responsabilità del progettista, mentre il controllo è di competenza del collaudatore

2. In mancanza di tali dichiarazioni sono assunte, come data di inizio dei lavori, la data del permesso di costruire stesso e, come data di ultimazione, quella dell'accertamento comunale.
3. Nel caso di nuove costruzioni, la data di inizio si configura all'escavo delle fondazioni e la data di ultimazione si riferisce alla data del certificato di ultimazione e regolare esecuzione dell'opera redatto dal direttore dei lavori su apposito stampato.
4. Nel caso di ampliamenti, sopraelevazione o demolizioni per inizio dei lavori si intende l'istante in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate; per l'ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del comma precedente.
5. Nel caso di opere di urbanizzazione, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione, di cui **all'art. 63 della L.R. 61/85**.
6. Prima della denuncia di inizio dei lavori di nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, ecc., il committente deve depositare, al competente ufficio comunale, una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalle vigenti leggi.
7. Prima dell'inizio dei lavori per l'installazione dell'impianto termico deve essere inoltre prodotto il progetto dell'impianto termico corredato da una relazione tecnica, fatta eccezione per quegli edifici espressamente esentati dalle leggi vigenti, ai sensi della **L. 10/91** e successivo regolamento di esecuzione.
8. Prima dell'inizio dei lavori deve essere presentata la dichiarazione di avvenuto deposito presso gli uffici a ciò delegati (Regione - Genio Civile), di quanto previsto dalla **L. 1086/71** o, se non necessario, un'attestazione da parte del progettista che attesti la non necessità della documentazione ai sensi della medesima **L. 1086/71**.

#### ***Art. 44 - Conduzione del cantiere***

1. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui ai **D.Lgs. 494/96** e **D.Lgs. 626/94**.
2. Nell'esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e demolizioni di fabbricati esistenti, ecc.), l'assuntore dei lavori deve evitare pericoli o danni a persone o a cose, provvedendo ad attenuare rumori e molestie. In particolare si richiama la particolare normativa tecnica che presiede alla corretta conduzione dei cantieri e, per quanto attiene il presente Regolamento, devono essere visibili all'esterno tutte le tabelle prescritte relativamente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, va recintato il luogo destinato all'opera, lungo i lati prospicienti gli spazi stessi. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di ml. 2,00 ed essere costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli allineamenti e le modalità costruttive richieste dall'Ufficio comunale competente.

4. Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole.
5. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
6. Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di m. 4,50 per la viabilità veicolare e m. 2,50 per il transito pedonale ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Il Dirigente ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.

#### ***Art. 45 - Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico***

1. Ove per l'esecuzione di opere autorizzate sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l'interessato deve presentare apposita domanda al Dirigente ed ottenere l'autorizzazione.
2. La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.
3. Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nell'autorizzazione; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.
4. Il Dirigente ha la facoltà di revocare l'autorizzazione e di imporre il ripristino, provvedendovi d'ufficio e a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi due mesi dall'interruzione dei lavori, non causata da ragioni climatiche.
5. La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento comunale.
6. In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il Dirigente può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.
7. In caso di inadempienza, si procede d'ufficio, a spese dell'interessato.

#### ***Art. 46 - Vigilanza sulle costruzioni***

1. Il Dirigente esercita la vigilanza sulle trasformazioni e costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, del presente Regolamento ed alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire o nella D.I.A..

#### ***Art. 47 - Varianti in corso d'opera***

1. Il privato può modificare in sede di esecuzione dei lavori il progetto autorizzato previa approvazione di specifica variante.
2. Si considerano “variazioni essenziali” le modificazioni quantitative e qualitative apportate all’originario progetto relative ai parametri e nei limiti previsti al 3° comma dell’art. 92 della L.R. 61/85, che necessitano di distinto permesso di costruire da richiedersi nei modi e con la procedura prevista per l’atto originario.
3. Il rilascio del nuovo permesso di costruire può determinare tempi diversi per l’ultimazione dei lavori che il Dirigente, nel proprio atto, verrà a definire.
4. Alle varianti essenziali si applicano le disposizioni in tema di onerosità degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione come per il permesso di costruire originario.
5. Tutte le altre varianti, che sono quindi classificabili come non essenziali devono essere comunicate e formamente documentate al Dirigente prima della certificazione di ultimazione dei lavori, il quale, verificata la consistenza della variante, valuterà la necessità di un nuovo permesso di costruire che andrà ad affiancarsi al precedente senza modificarne il termine di inizio e fine lavori.
6. Le varianti, anche non essenziali se relative ad immobili vincolati o interessino beni vincolati dal D.Lgs. 490/99 richiedono il parere della Commissione edilizia integrata.

#### ***Art. 48 - Provvedimenti per opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo***

1. Le opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo sono sanzionate ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, capo II art. 30 e successivi, degli artt. 91 e successivi della L.R. 61/85, nonché della L. 662/96
2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni, si richiamano i disposti di cui al D.P.R. n. 380/2001, capo II art. 30 e successivi ed agli artt. 91 e segg. della L.R. 61/85.

#### ***Art. 49 - Sospensione dei lavori***

1. La sospensione dei lavori è il provvedimento cautelativo o provvisorio che il Dirigente emette perché nell’esecuzione di lavori o interventi sono state riscontrate irregolarità, che nello stesso provvedimento vanno indicate, relative a:
  - a) opere prive di titolo autorizzativo;
  - b) opere difformi dal progetto approvato o che disattendono le prescrizioni formulate;
  - c) inizio o prosecuzione dei lavori senza avere comunicato al Dirigente il nominativo del direttore dei lavori o l’esecutore degli stessi;
  - d) mancato deposito delle certificazioni richieste ed elencate all’art. 43 prima dell’inizio dei lavori;

- e) mancato deposito dei pareri resi dagli Enti titolari di vincoli o competenze specifiche, o mancata documentazione dell'intercorso silenzio-assenso, quando ciò è riconosciuto possibile;
  - f) mancata trascrizione di obblighi contrattuali con terzi o Enti pubblici, da acquisire prima dell'esecuzione dei lavori o relative a prescrizioni puntuali.
2. L'ordinanza di sospensione:
- a) va emessa dal Dirigente entro 15 giorni dall'accertamento;
  - b) va notificata nelle forme previste dal codice di procedura civile, a mezzo di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria al proprietario dell'immobile, al richiedente la concessione o autorizzazione edilizia, al direttore e all'esecutore dei lavori.
3. L'ordinanza di sospensione dei lavori deve riguardare opere o lavori per i quali sia stato redatto da parte degli ufficiali o agenti di polizia municipale o da parte della struttura tecnica comunale competente, verbale di accertamento di irregolarità trasmesso al Dirigente.
4. Nei termini di 60 giorni dall'ordinanza di sospensione dei lavori il Dirigente emette il provvedimento definitivo.
5. La sospensione dei lavori, indipendentemente dal termine cui al punto precedente, continua fino a quando non siano comunicati gli elementi indicati **alle lettere c) d), e) ed f), del punto 1.**

***Art. 50 – Decadenza del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività.***

- 1. Si richiamano le disposizioni di cui all'ultimo comma **dell'art. 78 della L.R. 61/85 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè gli artt. 15 e 23 del D.P.R. n. 380/2001.**
- 2. Le nuove previsioni urbanistiche che possono causare la decadenza del permesso di costruire o della D.I.A. sono solo quelle previste o comunque recepite nello strumento urbanistico generale del Comune riguardanti indici o parametri costruttivi, distanze, destinazioni d'uso.
- 3. Il termine di validità del permesso di costruire, o della D.I.A., viene sospeso e corrispondentemente prorogato nel caso di interruzione dei lavori per cause di forza maggiore. Il direttore dei Lavori deve comunicare per iscritto l'inizio e il termine della sospensione e le sue cause.
- 4. La decadenza deve essere dichiarata con apposito provvedimento del Dirigente, da notificare all'interessato.

***Art. 51 – Annullamento del permesso di costruire***

- 1. Il permesso di costruire, anche tacitamente assentito, può essere annullato per motivi di legittimità.

2. Ove riscontri un vizio di legittimità il Dirigente invita l'interessato a introdurre le modifiche progettuali o a produrre i documenti integrativi necessari per una eventuale sanatoria, assegnando a tal fine un termine non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni.
3. Qualora i vizi riscontrati non siano sanabili, il Dirigente, sentita la Commissione Edilizia e con provvedimento motivato, annulla il permesso di costruire.
4. Nel caso che i lavori assentiti siano già iniziati, il provvedimento di annullamento può essere adottato solo se è ravvisabile un concreto ed attuale interesse pubblico, prevalente rispetto a quello privato, salvo che la illegittimità sia stata causata da infedele rappresentazione della realtà nei grafici di progetto o nelle dichiarazioni contenute nella domanda avanzata onde ottenere il permesso di costruire, e che tali infedeltà siano state influenti ai fini del rilascio del permesso di costruire stesso.

#### ***Art. 52 - Poteri eccezionali***

1. Ai sensi dell'art. 38 della L. 142/90, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale.
2. Negli stessi casi è consentito agli interessati presentare richiesta, completa di asseverazioni tecniche, per l'esecuzione di lavori di demolizione degli immobili pericolosi per la pubblica incolumità, per i quali non sono proponibili soluzioni alternative. Il Dirigente ha l'obbligo di decidere in merito alla richiesta nel termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda.
3. Per motivi di igiene, salubrità e decoro il Sindaco può imporre ai proprietari delle aree libere, accessibili al pubblico o visibili dall'esterno, di rimuovere quanto costituisca pericolo per l'igiene e la sanità pubbliche e deturpi l'ambiente.
4. In caso di inottemperanza il Sindaco ordina che si provveda d'ufficio a spese degli interessati.

#### ***Art. 53 - Tolleranze***

1. Fatti salvi i diritti di terzi, le distanze dai confini, le misure minime fissate per legge e gli allineamenti verso gli spazi pubblici, per le opere realizzate, rispetto alle misure indicate nel progetto, sono ammesse tolleranze di cantiere entro il limite dell'1%.

#### ***Art. 54 - Certificato di agibilità***

1. Nessuna nuova costruzione può essere utilizzata senza il preventivo rilascio del certificato di agibilità da parte del Dirigente, che può avvenire anche tacitamente nei modi previsti dal successivo comma 5.
2. La predetta autorizzazione sanitaria è altresì richiesta dopo l'esecuzione di interventi sugli immobili esistenti che abbiano comportato modifiche ai parametri igienico-sanitari. L'autorizzazione è richiesta anche in conseguenza del cambio di

destinazione d'uso, con o senza opere, nel caso in cui la nuova destinazione imponga il rispetto di parametri igienico - sanitari diversi da quelli richiesti per il precedente utilizzo.

3. Il certificato di agibilità rilasciato dal Dirigente o tacitamente assentito vale per la destinazione d'uso richiesta e concessa, certifica che la costruzione è stata eseguita in conformità al progetto approvato, che i muri sono convenientemente prosciugati e che non sussistono altre cause di insalubrità. In detta certificazione è indicata la destinazione delle singole unità immobiliari e dei relativi accessori in conformità con le indicazioni rilevabili dagli elaborati allegati al permesso di costruire ovvero alla denuncia di inizio attività e loro eventuali e successive varianti.
4. Il Dirigente, acquisita la dichiarazione di ultimazione lavori, può verificare nei 30 giorni successivi la conformità delle opere al progetto approvato e la sussistenza delle necessarie condizioni igienico - sanitarie.
5. Ove il Dirigente non provveda al suddetto controllo, l'agibilità si intende comunque acquisita una volta trascorsi 45 giorni dalla presentazione della richiesta, completa delle attestazioni e certificazioni di cui al successivo **comma 10**.
6. Una volta rilasciato, anche tacitamente il certificato di agibilità, il Comune e gli Enti erogatori dei servizi potranno disporre l'attivazione delle rispettive forniture.
7. L'amministrazione può comunque disporre, nei 180 giorni dalla formazione del silenzio assenso, un'ispezione e dichiarare la non agibilità nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti per la certificazione di agibilità stessa.
8. Il certificato di agibilità per le strutture produttive risponde ai soli fini edilizi, ma l'esercizio della specifica attività potrà iniziare solo a seguito di apposita denuncia al competente settore dell'ALS.
9. Trasferimenti, nuovi insediamenti, ristrutturazioni produttive che avvengano anche senza opere, devono essere comunque comunicati al competente settore dell'ALS.
10. Alla domanda di agibilità vanno allegati:
  - a) dichiarazione del Direttore dei Lavori, sottoscritta anche dal costruttore, che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, ai sensi **dell'art. 4 del D.P.R. 425/94**, nonché di aver rispettato, in materia di ventilazione e aerazione dei locali, tutte le norme di buona tecnica, legislative e regolamenti vigenti, nonché la regolare esecuzione e ultimazione delle opere.
  - b) documentazione catastale con attestazione dell'UTE dell'avvenuta presentazione;
  - c) copia del certificato di collaudo statico, quando prescritto, con l'attestazione, da parte dell'Ufficio del Genio Civile, dell'avvenuto deposito ai sensi delle **L. 1086/71** e **L. 64/74** e loro integrazioni e modifiche successive; nel caso non siano state eseguite opere in c.a. dev'essere allegata la dichiarazione del Direttore dei Lavori;

- d) dichiarazione di conformità degli impianti di cui alla **L. 46/90** con allegata la relazione con le tipologie dei materiali utilizzati, lo schema o il progetto dell'impianto realizzato, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali del dichiarante;
  - e) certificato di rispondenza a norma della porta taglia-fuoco se installata;
  - f) dichiarazione congiunta impianto termico ai sensi della **L. 10/91** e rispondenza dell'isolamento alla legge e al progetto depositato;
  - g) certificato di collaudo Prevenzione Incendi del Comando Provinciale VV.FF., o suo equivalente, (se necessario o previsto);
  - h) licenza di esercizio per gli ascensori;
  - i) copia atto di concessione per occupazioni permanenti di suolo pubblico;
  - j) eventuali nulla osta degli enti e degli organi competenti;
  - k) dichiarazione di conformità del rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di cui alla **L. 13/89** e al **D.P.R. 503/96**.
11. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Dirigente rilascia il certificato di agibilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.
12. In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l'agibilità si intende attestata. In tal caso, l'autorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l'ispezione di cui al comma precedente, e, eventualmente dichiarare la non agibilità, nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata agibile (**D.P.R. 425/94**).
13. Per le opere di urbanizzazione dei piani urbanistici attuativi il collaudo viene espletato secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. **63 della L.R. 61/85**.

## TITOLO V°

### CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI SCOPERTI

#### *Art. 55 - Caratteristiche edilizie di cortili, patii, lastrici solari e cavedi*

1. I cortili ed i lastrici solari devono avere una superficie non inferiore al 20% della somma delle superfici delle pareti che li circondano.
2. La distanza tra corpi di fabbrica dello stesso edificio, limitatamente alla parte sovrapponibile, non deve essere inferiore all'altezza del corpo di fabbrica più alto, con un minimo di ml. 10,00 qualora le finestre riguardino locali abitabili, e a ml 5,00 in ogni altro caso. Il distacco non viene computato nelle rientranze degli edifici qualora il rapporto tra profondità e larghezza sia inferiore a 1/3.
3. Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggiosi, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la somma delle proiezioni di detti balconi o poggiosi non superi il 20% dell'area del cortile stesso.
4. Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta, le superfici di questi muri vanno computate al fine della terminazione del rapporto tra la superficie del cortile e superficie dei muri del perimetro.
5. I patii devono avere una superficie non inferiore al 40% della somma delle superfici delle pareti che li circondano.
6. Il patio deve essere interamente compreso all'interno di un'unica unità abitativa e completamente delimitato da fabbricazione.
7. La distanza minima tra le pareti che delimitano il patio non deve essere inferiore all'altezza della parete più elevata, con un minimo di ml. 6,00.
8. I cortili ed i lastrici solari devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche.
9. I cortili ed i patii devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo di locali comuni di disobblio.
10. I cortili chiusi, nel caso servano più unità abitative, devono comunicare con gli spazi pubblici attraverso un passaggio carraio.<sup>23</sup>
11. La superficie del cavedio non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti di perimetro del cavedio stesso ferme restando le superfici minime di cui al comma successivo.
12. Le dimensioni minime dei cavedi non dovranno essere inferiori a:

---

<sup>23</sup> E' una norma di sicurezza per garantire l'accesso a mezzi di soccorso.

<i>Altezza</i>	<i>Area</i>	<i>Lato minore</i>	<i>Diametro</i>
fino a ml. 8,50	mq. 12,00	ml. 3,00	ml. 4,00
oltre ml. 8,50	mq. 16,00	ml. 4,00	ml. 4,50

13. Nei cavedi devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche, una efficace ventilazione con diretta comunicazione verso l'esterno e deve essere garantita l'accessibilità per la manutenzione ordinaria.

#### ***Art. 56 - Impianti tecnologici***

1. Le costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, etc., debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e devono rispettare una distanza minima dai confini di ml. 3,00 e dai fabbricati di ml. 5,00. Detti impianti non vanno considerati ai fini del calcolo della cubatura ammessa per la zona interessata e potranno essere concessi anche in difformità alle distanze dalle strade previste per la zona medesima.

#### ***Art. 57 - Decoro degli edifici***

1. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano.
2. A tal riguardo il Dirigente ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritti, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette.
3. Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del Dirigente di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
4. Il Dirigente deve, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo.

#### ***Art. 58 – Parcheggi privati e spazi scoperti***

1. Per ogni edificio residenziale deve essere assicurato almeno un posto macchina per alloggio nella misura minima di 1mq per ogni 10 mc di volume lordo.<sup>24</sup>
2. Sono spazi scoperti ai sensi del presente articolo, tutti gli spazi pubblici o privati, di pertinenza delle unità edilizie.
3. Negli spazi scoperti, nelle zone non coltivate, è prescritta la sistemazione a verde di tutti gli spazi non strettamente connessi con i percorsi d'accesso alle unità edilizie, in modo da ridurre al minimo l'impermeabilizzazione dei suoli.

---

<sup>24</sup> Le quantità indicate all'art. 2 della L. 122/89 devono essere assicurate anche per le eventuali destinazioni residenziali presenti negli edifici con destinazione commerciale – direzionale. Non è dovuta per gli edifici produttivi.

4. A tal riguardo il Dirigente ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
5. Il Dirigente ha la facoltà di imporre la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.
6. Il Dirigente deve, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione, fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo.

#### ***Art. 59 - Recinzioni***

1. Le N.T.A. dettano le specifiche tecniche e architettoniche delle recinzioni in relazione alle diverse Z.T.O. al contesto paesaggistico.
2. Allo scopo di garantire il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione, il Dirigente ha la facoltà di imporre l'arretramento della recinzione dalla pubblica via.
3. Nel caso di edifici condominiali ovvero all'interno degli Strumenti Urbanistici Attuativi devono essere previsti spazi adeguati per la raccolta dei rifiuti.
4. All'interno dei centri abitati la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi, tenute ad altezza non superiore a 1,00 ml sul terreno non può essere inferiore a ml. 1,00. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori a ml. 1,00.
5. La distanza dal confine stradale, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi o piantagioni di altezza superiore ad ml. 1,00 sul terreno, non può essere inferiore a ml. 3,00. Tale distanza si applica anche per le recinzioni superiori a ml.1,00.

#### ***Art. 60 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico o ad uso pubblico***

1. Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, sono regolamentati nel modo seguente:
  - a) fino a ml. 4,50 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, per sporgenze non superiori a cm. 50, e fino a 50 cm. dal filo esterno del marciapiede;
  - b) oltre i ml. 4,50 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml. 1,50.
2. Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 6,00 è vietato ogni oggetto sull'area stradale, superiore a cm. 10.
3. Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo dev'essere in ogni punto non inferiore a ml. 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede; l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilità;
  - b) per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo.
- 4. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad una altezza inferiore a ml. 4,50 devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno.
  - 5. Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da elementi trasparenti aventi superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune difese.

***Art. 61 - Altezza minima della falda del tetto***

- 1. Altezza minima dalla linea di gronda della falda del tetto da terra: non deve essere inferiore a ml 2,20.

***Art. 62 - Comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie***

- 1. Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

***Art. 63 - Coperture***

- 1. Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo; esse devono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche delle tipologie previste nelle N.T.A..

***Art. 64 - Scale esterne***

- 1. Sono ammesse le scale esterne non coperte fino ad una altezza massima pari al piano di calpestio del I° piano. Al di sopra di tale quota sono ammesse unicamente scale prescritte per ragioni di sicurezza.

***Art. 65 – Marciapiedi***

- 1. Per le nuove costruzioni realizzate a filo delle aree pubbliche il Dirigente può imporre la costruzione di marciapiedi stradali, qualora mancanti, a carico del proprietario dell'area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive.

2. Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga recintata, l'area stessa deve essere pavimentata o comunque adeguatamente sistemata, a cura e spese del proprietario frontista.

***Art. 66 - Portici pubblici o ad uso pubblico***

1. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.
2. I portici ed i passaggi coperti gravati da servitù di pubblico passaggio rimangono di proprietà privata.
3. L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di ml 2,00, mentre l'altezza non deve essere inferiore a ml 2,55, salvo i casi di adeguamento a tipi esistenti o diverse prescrizioni delle N.d.A. del P.R.G.

***Art. 67 – Apertura di accessi e strade private***

1. Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l'incolumità e l'igiene pubblica.
2. Essi devono altresì essere muniti di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque ed illuminati convenientemente.
3. Per ogni accesso carrabile e pedonale deve essere garantito un idoneo deflusso delle acque.
4. Ogni nuovo accesso carrabile dovrà essere arretrato di almeno 5 ml. dal ciglio stradale, salvo installazione di meccanismo automatico di apertura con comando a distanza.

***Art. 68 - Indicatori stradali, apparecchi per i servizi collettivi e cartelli pubblicitari stradali***

1. Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
  - a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
  - b) segnaletica stradale e turistica;
  - c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
  - d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
  - e) quadri per affissioni e simili.

2. Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente.
3. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopraccitati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

# **TITOLO VI°**

## **NORME IGIENICO SANITARIE**

### **Capo I° - Prescrizioni igienico costruttive**

#### ***Art. 69 - Igiene del suolo e del sottosuolo***

1. Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo, le buone regole d'arte del costruire e le norme di Igiene vigenti.
2. È vietato altresì impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni acquitrinosi o utilizzati in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili, se non quando la riconseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dagli enti e organi competenti.

#### ***Art. 70 – Fondazioni: tipo, materiali e dimensioni***

1. Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del terreno, delle sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni, cui sono sottoposte.
2. In particolare le palificazioni di fondazione in zone interessate da escursioni della falda freatica, devono essere realizzate con materiali non soggetti a degrado.

#### ***Art. 71 - Muri perimetrali***

1. I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici ovvero per ottenere un adeguato abbattimento acustico.
2. I muri esterni devono essere intonacati, ovvero dotati di idoneo rivestimenti, ovvero realizzati in muratura a faccia - vista, le pareti perimetrali degli edifici devono essere asciutte e nelle superfici interne delle pareti non si deve avere condensazione.

#### ***Art. 72 - Misure contro la penetrazione di animali***

1. In tutti i nuovi edifici vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione di animali in genere.
2. Nei sottotetti vanno protette, con griglie o reti, tutte le aperture di aerazione.
3. Nelle cantine sono da proteggere, senza ostacolare l'aerazione dei locali, le bocche di lupo, e tutte le aperture in genere. Parimenti vanno protetti i fori di aerazione dei vespai di isolamento.

4. All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
5. I cavi elettrici, telefonici, per la TV, per l'illuminazione devono essere posti in canalizzazioni stagne; per gli impianti che, per particolari esigenze, devono avere canalizzazioni esterne (tubazioni del gas, pluviali, etc.) va prevista l'installazione in determinati punti di tronchi di cono ben fissati per impedire la risalita dei ratti.

#### ***Art. 73 - Protezione dall'umidità***

1. Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo; le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna impermeabilizzazione che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità.
2. I locali al piano terra, senza sottostanti locali accessori, devono essere opportunamente dotati di vespaio aerato di almeno 50 cm., o isolati dal terreno mediante idonea guaina impermeabilizzante.
3. Per i locali abitabili, è ammessa la costruzione di tamponamenti in pannelli di tipo prefabbricato purché idonei a garantire l'isolamento termico ed acustico ai sensi della normativa vigente.

#### ***Art. 74 - Convogliamento delle acque meteoriche***

1. I tetti, le coperture e le superfici fabbricate in genere, esposti alle acque meteoriche, devono essere predisposti, costruiti od organizzati in modo tale da permettere la raccolta, il convogliamento e l'allontanamento delle acque stesse.
2. Le acque meteoriche, raccolte dai tetti e dalle coperture in genere, devono essere convogliate su linee di compluvio o a mezzo di canali di gronda ottenuti con sagomatura dei getti in calcestruzzo, destinati a formare i cornicioni e per impiego di veri e propri canali in lamiera zincata o in altro metallo non ossidabile.
3. Le tubazioni verticali, di norma devono essere isolate e indipendenti dalle murature e devono essere di sviluppo tale per cui sia garantito il convogliamento delle acque meteoriche fino alla loro immissione nella rete di fognatura.
4. Nel punto d'innesto dei tubi pluviali sulla rete di fognatura orizzontale devono essere predisposti opportuni pozzetti muniti di sifone e di sfiato e comunque nel rispetto delle prescrizioni date dall'ente competente.
5. Nel caso in cui la fognatura comunale non esista ancora e salvo l'obbligo di doversi allacciare alla medesima non appena approntata, le acque meteoriche potranno essere lasciate defluire liberamente alla base dei pluviali.
6. Dovrà comunque essere posta in opera alla base del pluviale almeno una lastra in pietra o in calcestruzzo e dovranno essere eseguiti tutti gli accorgimenti atti a far defluire le acque a distanza dai muri di perimetro e secondo percorsi che non risultino pregiudizievoli per il passaggio e per il decoro pubblico.

7. In tutti quei casi per i quali l'orientamento delle pendenze dei piani esposti alle acque meteoriche può essere eseguito verso l'interno della proprietà privata, è fatto divieto di assoggettare l'area pubblica a servitù di stillicidio.

#### ***Art. 75 - Isolamento termico***

1. Particolari accorgimenti e adeguati materiali devono essere adottati al fine di realizzare un sufficiente isolamento termico nei locali abitabili; a tal fine valgono le norme di cui al **D.P.R. 1052/77**, nonché quelle della **L. 10/91** e dei relativi decreti di attuazione o delle leggi in vigore in materia.

#### ***Art. 76 - Impianto di riscaldamento***

1. La progettazione, la messa in opera e l'esercizio degli impianti di riscaldamento deve essere conforme a quanto previsto dalle **LL. 46/90 e 10/91** e dai relativi decreti di attuazione o delle leggi in vigore in materia.

#### ***Art. 77 – Requisiti acustici passivi***

1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, la progettazione e la realizzazione degli edifici dovranno essere conformi ai requisiti acustici passivi fissati dal **D.P.C.M. 5.12.97**.

#### ***Art. 78 – Requisiti dell'illuminazione esterna***

1. La progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna deve essere conforme alle norme di cui alla L.R. 22/97<sup>25</sup> e al Piano Regionale di Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso<sup>26</sup>.

#### ***Art. 79 - Approvvigionamento idrico***

1. Gli edifici a qualsiasi uso adibiti<sup>27</sup> devono essere dotati di idoneo impianto idrico interno. L'acqua destinata al consumo umano deve essere conforme ai requisiti fissati dalle vigenti norme. In caso di allacciamento all'acquedotto pubblico, si dovranno rispettare le norme previste dall'ente erogatore.
2. L'acqua potabile, provenienti da pozzi o sorgenti private, deve essere dichiarata idonea a tal uso dai competenti organi dell'ALS ai sensi del **D.P.R. 236/88** e del **D.M. 26.3.91**. Qualora un pozzo venga abbandonato deve essere riempito con sabbia o ghiaia fino al livello del suolo.
3. Quando sono previste destinazioni d'uso produttive o agricole dovrà essere verificata e descritta in apposita relazione, la possibilità di un impianto di

---

<sup>25</sup> Vedi allegato C) della L.R. 22/97

<sup>26</sup> L'articolo potrà essere integrato a seguito del Piano Comunale dell'Illuminazione pubblica di cui all'art. 6 della L.R. 22/97

<sup>27</sup> Si escludono da tale fattispecie le logge aperte su almeno tre lati, le pensiline ferroviarie e le cabine delle fermate di autobus e corriere, le cabine per impianti elettrici e speciali che con la presenza dell'acqua motivatamente possano trovare contrasto, e le strutture agricole minori (depositi per attrezzi, apari, etc.) che non necessitino dell'impianto irriguo (esclusi annessi rustici tipologicamente richiamati nelle N.d.A., stalle, pollai, altri ricoveri per animali e fienili).

distribuzione per acqua non potabile collegato ad un serbatoio di raccolta delle acque piovane.

## **Capo II° - Fognature**

### ***Art. 80 - Condotti e bacini a cielo aperto***

1. Nei condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, lagune, ecc.), è fatto divieto di immettere direttamente acque usate per usi domestici, industriali, ecc., diverse da quelle meteoriche.

### ***Art. 81 - Condotti chiusi***

1. Le acque usate devono essere immesse in condotti chiusi di adeguato materiale e di idonee sezioni e pendenza, e convogliate verso opportuni impianti di depurazione e quindi trasferite in corsi d'acqua di portata costante e sufficiente alla diluizione.

### ***Art. 82 - Depurazione degli scarichi***

1. In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Dirigente ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l'integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decoro delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna.
3. Non sono ammessi pertanto scarichi colorati, maleodoranti, acidi, alcalini, schiumosi, oleosi, torbidi, ecc..
4. Il Dirigente può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo.

### ***Art. 83 - Allacciamenti***

1. Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura (del tipo misto o del tipo separato per acque usate e meteoriche), sono concessi nell'osservanza delle disposizioni riportate nel certificato di destinazione urbanistica<sup>28</sup>, che prescrivono dimensioni, modalità costruttive, tipi e qualità dei manufatti; tutti gli allacciamenti sono subordinati all'osservanza delle vigenti norme in materia.

### ***Art. 84 - Fognature degli strumenti urbanistici attuativi***

1. Le reti di fognatura degli strumenti urbanistici attuativi devono essere dello stesso tipo di quelle comunali.

---

<sup>28</sup> Il certificato di destinazione urbanistica dovrà riferirsi al Regolamento Comunale di fognatura.

2. Il Dirigente ha comunque la facoltà, sulla base di programmi deliberati dal Comune, di richiedere che dette reti siano del tipo diverso da quelle esistenti e costruite con materiali e concetti tecnici tali da adeguarle alle programmate strutture comunali.

#### ***Art. 85 - Fognature singole***

1. In mancanza di rete idonea, gli scarichi devono adeguarsi con quanto stabilito dal Regolamento comunale di fognatura, se in vigore, o con quanto stabilito dalla normativa regionale in materia: Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.). Dimensioni, materiali e modalità costruttive sono stabilite dal **D.Lgs. 152/99** e **D.M. Ambiente 26.5.99** e dalla **Delibera Interministeriale 4.2.1977**.

#### ***Art. 86 - Prescrizioni particolari***

1. Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali, impermeabili ed inattaccabili; devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono essere munite di esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea di gronda del tetto.
2. Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone.
3. Le acque meteoriche devono essere convogliate dalle coperture al suolo mediante apposite tubazioni, il tratto terminale delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggianti spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazione di ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore a ml 2,00.
4. Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti in particolari soluzioni architettoniche.

#### ***Art. 87 - Immondizie***

1. Nelle zone ove il servizio non venga effettuato con scadenza periodica i fabbricati devono dotarsi di una idonea attrezzatura per la raccolta dei rifiuti convenientemente ubicata e riparata al fine di non venire meno al pubblico decoro.

### **Capo III° - Ambienti interni**

#### ***Art. 88 - Requisiti degli alloggi***

1. Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie al nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o perlomeno attraverso passaggi coperti e protetti lateralmente.
2. Deve essere prevista la possibilità di isolare in modo conveniente le aree destinate ai servizi igienico - sanitari e anche le aree destinate al dormire se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che si svolgono.

3. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:
  - a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo;
  - b) spazi accessori (locali integrativi): verande, tavernette, bagni, lavanderia, spogliatoi, guardaroba, corridoi, etc.;
  - c) spazi di servizio (locali di servizio): depositi, ripostigli, centrali termiche, magazzini garage, etc..
4. I requisiti di cui al presente capo, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali e laboratori a conduzione per i soli titolari, intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività, assimilabili agli spazi di abitazione.
5. Nessun locale di abitazione, così come definito come al precedente comma 3, può essere posto, in tutto o in parte, al di sotto del piano medio di campagna.

#### **Art. 89 - Altezze minime**

1. Nei locali di abitazione devono essere garantite le seguenti misure:
  - a) l'altezza media interna degli spazi ad uso abitativo di cui al precedente art. 88, 3° comma, lett. a), è fissata in un minimo di ml. 2,70; per gli spazi accessori, di cui al precedente art. 88, 3° comma, lett. b), l'altezza è riducibile a ml. 2,40, ulteriormente riducibile a ml. 2,20 per gli spazi di servizio, di cui al precedente art. 88, 3° comma, lett. c);
  - b) in caso di soffitto non orizzontale, il punto più basso non deve essere inferiore a ml. 1,80 per gli spazi di abitazione;
  - c) per i locali con soffitti a volte, l'altezza media è considerata come la media aritmetica tra la saetta o quella del colmo della volta stessa misurata dal pavimento al loro intradosso.
2. Fatto salvo il rispetto di normative speciali e di quanto previsto al successivo punto 4, i locali destinati ad attività ad usi collettivi avranno un'altezza utile minima di ml 3,00 (negozi, uffici pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche, etc.).
3. Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998 relativamente alle altezze utili si rimanda ai parametri contenuti nella lettera a) del 1° comma dell'art. 2 della L.R. 12/99 e del D.M. Sanità 9.6.99.<sup>29</sup> Per cui debbono essere rispettati i seguenti parametri:
  - a) l'altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad abitazione e di 2,20 metri per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegno, ripostigli e bagni. L'altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi ml 1,80 per la relativa superficie utile;

---

<sup>29</sup> La LR 12/99 e successive modifiche e/o integrazioni.

4. Nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pregio storico o architettonico, è consentito il mantenimento delle altezze esistenti sentito il parere dell'ALS secondo i criteri previsti dal **D.M. Sanità 9.6.99**.

#### ***Art. 90 - Superfici minime***

1. I locali di abitazione devono avere le caratteristiche minime fissate dal **D.M. 5.7.1975** e comunque devono essere garantite le seguenti misure:
  - a) superficie minima di pavimento di almeno mq. 9,00, il lato minimo di almeno ml. 2,00 e cubatura non inferiore a mc. 24,00; per i locali alti almeno ml. 4,60 sono ammessi i soppalchi purché la loro superficie non superi il 40% della superficie totale del locale, siano disimpegnati unicamente dal locale medesimo ed abbiano un'altezza minima di ml. 2,20;
  - b) per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14,00, per i primi quattro abitanti e mq. 10,00 per ciascuno dei successivi; per gli alberghi, pensioni, locande e similari (esclusi affittacamere e affittappartamenti) le stanze da letto possono avere una superficie minima di mq. 8,00 se per una persona e mq. 14,00 se per due persone;
  - c) nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pregio storico o architettonico, sono consentiti parametri inferiori, sentito il parere dell'ALS, con i criteri previsti dal **D.M. Sanità 9.6.99**.

#### ***Art. 91 – Dotazione degli alloggi***

1. Tutti gli alloggi oggetto di intervento devono essere dotati dei seguenti locali:
  - a) stanza di soggiorno di mq. 14,00;
  - b) posti di cottura di almeno mq. 4,00 comunicanti con il soggiorno o cucina di mq. 9,00; il posto cottura e la cucina possono costituire con il soggiorno un unico vano;
  - c) camere da letto di almeno mq. 9,00 se per una persona e mq. 14,00 se per due persone;
  - d) un locale servizio igienico di almeno mq. 4,00 dotato di un vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o vasca da bagno;
2. È consentito l'alloggio monostanza con superficie utile minima, comprensiva del servizio igienico, non inferiore a mq. 28,00 se per una persona e non inferiore a mq. 38,00 se per due persone; in essi dovranno essere previsti un servizio igienico aerato e illuminato dall'esterno, con superficie di almeno mq. 4,00 opportunamente disimpegnato dal locale soggiorno e un angolo cottura di almeno mq. 4,00.
3. Sono fatti salvi i parametri di cui alle lettere a) e b) del 1° comma dell'**art.2 della L.R. 12/99**<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> La LR 12/99 e successive modifiche e/o integrazioni.

4. Nelle cucine e nei posti di cottura va assicurata l'aspirazione dei fumi e dei vapori da allontanare mediante canna di esalazione (dotata di scarico a condensa) con espulsione all'esterno, garantendo il necessario afflusso d'aria compensativa, che deve tenere conto della concomitante presenza di impianti a combustione (UNI-CIG 7129 punto 3.4).
5. La superficie finestrata, dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,02, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di m. 0,90 del pavimento.
6. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. Nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pregio storico - architettonico, sono consentite misure inferiori sentito il parere dell'ALS e con i criteri previsti dal D.M. Sanità 9.6.99.
7. Nel caso di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998 il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16<sup>31</sup>.
8. Le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie anche per la parte esterna.
9. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione devono essere serviti di adeguato impianto illuminazione notturna anche temporizzato.
10. I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

#### ***Art. 92 - Ventilazione ed aerazione***

1. Oltre le norme generali (UNI-CIG di cui alla L. 1083/71, e D.M. 7.6.1973 e ogni successiva modifica ed integrazione) in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle norme che seguono.
2. La superficie illuminante e di aerazione viene computata in base al serramento apribile.
3. I volumi minimi dei locali devono essere verificati in base alla quantità di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotte dalle persone, alle concentrazioni ammissibili alla portata di aria necessaria per l'alimentazione di eventuali modesti processi di combustione ai ricambi d'aria effettivamente realizzabili.
4. I ricambi d'aria negli ambienti non dotati di impianti di condizionamento o ventilazione meccanica permanente devono essere ottenuti mediante aperture dei serramenti, di parti di questi o da altri dispositivi.
5. In ogni caso deve poter essere garantito un costante e continuo ricambio dell'aria interna senza causare molestia agli occupanti. Sono pertanto vietati tutti i sistemi di chiusura mediante infissi assolutamente e totalmente ermetici che non consentano una aerazione del locale, ancorché minima.

---

<sup>31</sup> La LR 12/99 e successive modifiche e/o integrazioni.

6. Le doppie finestre possono essere installate solo se non ostacolano l'aerazione naturale del locale.
7. I locali destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative nei quali non sia possibile effettuare una adeguata ventilazione naturale devono essere condizionati o ventilati a seconda delle caratteristiche morfologiche delle attività previste, rispettando quanto disposto dall'art. 9 della Circolare Regionale n. 13 del 1 luglio 1997.
8. La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno della misura non inferiore a mq. 0,60 per il ricambio dell'aria.
9. Nel caso di bagni ciechi, l'aspirazione forzata deve essere tale da assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente.
10. Gli spazi di servizio che non abbiano idonea finestratura dovranno essere serviti di idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato.
11. Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.

***Art. 93 - Condizionamento: caratteri generali degli impianti***

1. Gli impianti di condizionamento dell'aria generalmente devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità, di purezza dell'aria idonee ad assicurare le seguenti caratteristiche:
  - a) il minimo dell'aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc./persona/ora nei locali di uso privato. I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria;
  - b) temperatura di  $20 \pm 1$  C° con U.R. 40-60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra 25-27° con U.R. di 40-60% e comunque una differenza di temperatura fra aria esterna e interna non inferiore a 7 C°;
  - c) la purezza dell'aria deve essere garantita con idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso disinfezione) atti ad assicurare che nell'aria dell'ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l'impianto di condizionamento;
  - d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata da pavimento fino ad una altezza di m. 2,00.
2. Sono fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, ambienti di lavoro, etc..
3. Le prese d'aria esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno ml. 3,00 dal suolo se si trovano all'interno di cortili e ad

almeno ml. 6,00 se su spazi pubblici e devono rispettare i limiti di rumorosità fissati dalle vigenti norme in materia di inquinamento acustico.

4. La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza di parte di questa emissione sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

#### ***Art. 94 - Installazione di apparecchi a combustione***

1. Nei locali degli alloggi ove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura cibi, etc., deve affluire tanta aria quanto ne viene richiesta per una regolare combustione. L'afflusso di aria dovrà avvenire mediante aperture sull'esterno con sezione totale di almeno 6 cmq. per ogni Kcal/h con un minimo di 100 cmq. e secondo quanto indicato dalle norme **UNI - CIG**.
2. Nelle stanze da bagno e in altro locale ove non vi sia aerazione naturale continua è proibita l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera.
3. Fermo restando il rispetto delle norme di cui al **D.M. 24.11.1984** (G.U. - s.o. n. 12 del 15.1.1985), la corretta progettazione e realizzazione dell'impianto, nonché l'installazione di accessori e apparecchi utilizzatori secondo le regole della buona tecnica definite dalle norme **UNI-CIG 7129 (G.U. 3.5.1993)** e **norme UNI-CTI 10344**, deve essere attestata con dichiarazione rilasciata dal personale qualificato che esegue i lavori di messa in opera e provvede al collaudo successivo (**L. 46/90**). La manutenzione degli impianti deve essere eseguita da personale specializzato con cadenza annuale.

#### ***Art. 95 - Impianto elettrico***

1. Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico realizzato a regola d'arte, secondo le prescrizioni di cui alla L. 5 marzo 1990, n. 46 ed al **D.P.R. 477/91**.
2. Negli edifici soggetti alle disposizioni del **D.P.R. 503/96** gli apparecchi di comando, gli interruttori, i campanelli di allarme manovrabili da parte della generalità del pubblico devono essere posti ad un'altezza massima di ml. 0,90 dal pavimento ed avere le caratteristiche definite dal citato D.P.R., relativamente all'eliminazione delle barriere architettoniche.

#### ***Art. 96 - Dotazione dei servizi igienici***

1. Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari:
  - a) pavimenti e pareti perimetrali sino ad un'altezza di ml. 2,00 di regola piastrellate o comunque costruiti di materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente;
  - b) essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
  - c) avere accessi da corridoi e disimpegno e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;

- d) i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno; per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.
2. I locali per uffici devono essere dotati di un servizio igienico per i primi 60 mq., oltre tale superficie devono essere divisi per sesso e quantificati in ragione del numero degli addetti.
3. L'illuminazione artificiale e la ventilazione forzata nei servizi igienici può essere consentita nei seguenti casi:
- a) nelle abitazioni civili che abbiano già un locale con servizi igienici aventi le caratteristiche sopradescritte; può essere consentita anche la comunicazione diretta con i soli locali a camera da letto e la superficie del pavimento può essere inferiore a mq. 4,00;
  - b) negli alberghi, pensioni e similari, quando il servizio sia ad uso esclusivo di una camera; in tale caso non necessita di zona filtro;
  - c) nei soli negozi non adibiti a vendita di prodotti alimentari quando al locale WC si acceda dal retronegozio, non è prevista la zona filtro;
  - d) nei magazzini non adibiti a vendita di prodotti alimentari; in questo caso non è prescritta la zona filtro;
  - e) negli uffici, esclusivamente per i WC.

***Art. 97 - Scale, ascensori, ringhiere e parapetti***

1. Le scale che collegano più di due piani compreso il P.T. devono essere aerate ed illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq 1,00 per ogni piano, salvo i casi in cui la prescrizione è in contrasto con le norme di sicurezza per la prevenzione incendi.
2. Potrà essere consentita l'illuminazione e l'aerazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere di mq 0,40 per piano servito.
3. Gli eventuali infissi devono essere comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiranno pareti sul vano scala devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
4. Nei vani scala è vietato realizzare aperture di finestre per l'aerazione dei locali contigui. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.
5. Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad un'altezza non inferiore a m 0,90.
6. E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque la distanza tra i punti più vicini fra il primo gradino e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a ml 0,40.

7. La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti con un minimo di ml. 1,20 e riducibile a ml. 1,00 nel caso di restauri o ristrutturazioni ove vi sia servizio di ascensore.
8. Nei casi di scale interne che collegano locali di abitazione, o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, etc., può essere consentita una larghezza di rampa inferiore a ml. 1,20 ma con minimo di ml. 1,00.
9. I gradini delle scale devono avere le seguenti caratteristiche:
  - a) alzata massima cm. 20; l'altezza massima dell'alzata è consentita solo in casi particolari e per progetti di ristrutturazione;
  - b) pedata non inferiore a cm. 30 per le scale di uso comune ed a cm. 25 per le altre; la pedata minima è consentita solo in casi particolari e per progetti di ristrutturazione.
10. Per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scale a chiocciola coperte per il collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi o comunque ad uso comune, questa dovrà avere una pedata minima di cm 25 escluse eventuali sovrapposizioni, per la larghezza di almeno ml. 1,00 per ogni gradino; l'alzata deve osservare gli indici di alzata indicati nel comma precedente.
11. Le scale a chiocciola che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, etc. devono avere un diametro minimo non inferiore a ml. 1,20.
12. Le ringhiere e i parapetti posti a quota superiore a ml. 0,50 del piano su cui prospettano dovranno avere altezza minima di ml. 1,00; eventuali aperture dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm 10 di diametro.
13. In tutti gli immobili con più di tre livelli (fuori terra e non) deve essere previsto un ascensore per ogni scala principale, raggiungibile mediante rampe prive di gradini; l'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia ed avere dimensioni tali da consentire l'accesso delle carrozzine dei bambini e dei portatori di handicap. Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a locali abitabili, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per garantire un adeguato isolamento acustico.
14. In ogni caso le dimensioni del vano ascensore dovranno consentire la realizzazione di una cabina di dimensioni non inferiori a ml. 1,5 di lunghezza e ml. 1,40 di larghezza.
15. La porta della cabina deve avere luce minima libera pari a ml. 0,90; sul ripiano di fermata anteriormente alla porta della cabina deve esservi uno spazio libero di non meno di ml. 2,00 di profondità.

#### ***Art. 98 - Piani seminterrati e sotterranei***

1. I piani seminterrati e i sotterranei non possono in ogni caso essere adibiti ad uso abitazione; essi potranno essere destinati a locali accessori o di servizio, come definiti dal precedente **art. 88, 3° comma, lett. b)**, sempre che il materiale che viene

stivato non sia facilmente putrescibile, maleodorante e comunque tale da recare noia e molestia.

2. I vani seminterrati ed interrati devono essere ventilati ed illuminati a mezzo di fori aperti su spazi liberi, di conseguenza essi dovranno essere muniti di drenaggi sufficienti e dovranno essere realizzati mediante l'impiego di materiale idrofugo, ricorrendo alla formazione di opportune intercapedini.

#### ***Art. 99 - Volumi tecnici***

1. Per volumi tecnici si intendono quelli strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile.
2. Sono pertanto da considerare volumi tecnici quelli necessari a contenere serbatoi idrici, autoclave, ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra della linea di gronda, il locale contatori.
3. Non sono invece da intendere come volumi tecnici le lavanderie, gli stenditoi coperti, i locali sgombero e simili.

### **Capo IV° - Costruzioni a destinazione speciale**

#### ***Art. 100 - Edifici e locali di uso collettivo***

1. Le norme di agibilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, alla esposizione, al culto, al ristoro, al commercio e ad altre simili attività, esclusa la destinazione residenziale, possono essere modificate nei limiti delle seguenti prescrizioni:
  - a) l'illuminazione naturale può essere sostituita da adeguata illuminazione artificiale;
  - b) l'aerazione naturale può essere sostituita con aerazione artificiale; deve essere in ogni caso assicurato il ricambio d'aria adeguato all'uso del locale;
  - c) deve in ogni caso essere sempre prevista una superficie apribile pari ad almeno 1/100 della superficie in pianta;
  - d) per i locali destinati al commercio, per le imprese con superfici accessibili di vendita al pubblico superiori a 400 mq., anche derivanti dalla sommatoria di unità parziali facenti parte lo stesso complesso condominiale, vale quanto previsto dalla **circolare regionale 12/97** in materia di aeroilluminazione naturale e artificiale;
  - e) I locali ad uso commerciale debbono avere:

- i) l'altezza minima, misurata secondo quanto espresso **all'art.89**, di ml. 3,00 se situati al piano terreno e di ml. 2,80 se situati ai piani superiori;
  - ii) sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;
  - iii) vano porta, vetrina o finestra all'aria aperta di superficie complessiva pari almeno ad 1/8 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro d'aria;
  - iv) adeguati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità superiori a ml. 7,00;
  - v) disponibilità di almeno un gabinetto per esercizio;
  - vi) scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possano dal luogo a rigurgiti.
2. Per gli edifici destinati ad albergo, collegio, convivenza, convento, ecc., valgono le norme di cui **all'art. 88** per i locali destinati ad usi individuali.
  3. Inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
    - a) le cucine, le lavanderie, i locali per i servizi igienici, debbono avere i pavimenti e le pareti lavabili ed impermeabili fino all'altezza di ml. 2,00;
    - b) i servizi igienici debbono essere separati per sesso e le tramezze che dividono i vari servizi di un raggruppamento non possono avere altezze inferiori al soffitto;
    - c) ogni piano deve essere provvisto di almeno un gruppo di gabinetti;
    - d) i dormitori debbono avere una cubatura minima di mc. 15,00 per letto.
  4. Devono comunque essere osservate tutte le particolari disposizioni prescritte da leggi e regolamenti relativi alle varie destinazioni.

#### ***Art. 101 - Barriere architettoniche***

1. Nelle progettazioni edilizie ed urbanistiche e particolarmente negli edifici e negli impianti collettivi e di uso pubblico devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, favorendo l'accessibilità e l'agibilità alle persone fisicamente impedite, attraverso l'impianto di idonea strumentazione tecnica e lo studio di percorsi alternativi.
2. Per quanto non esplicitamente previsto da questo articolo si richiama il precedente **art. 100** oltre le norme di cui **all'art. 1 della L. 13/89**.

#### ***Art. 102 - Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse***

1. Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in genere, devono sottostare alle norme ed alle prescrizioni stabilite dalle vigenti leggi; devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, alle norme per i locali abitabili e per quelli ad essi sussidiari.
2. Sono considerati locali abitabili, gli uffici, i refettori e assimilabili.
3. Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragione del numero degli addetti e comunque nel rispetto della vigente legislazione in materia.

### ***Art. 103 - Edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli***

1. Per gli edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli valgono le disposizioni del precedente **art. 88 e seguenti**.
2. Non sono ammessi nel corpo del fabbricato locali ad uso stalla e ricovero di animali, fienile e depositi di materiali soggetti a fermentazione.

### ***Art. 104 - Impianti al servizio dell'agricoltura***

1. Fatte salve le specifiche normative in materia di igiene veterinaria derivanti da legislazione nazionale e/o europea, i ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento; in ogni caso devono essere adeguatamente aerati in relazione al tipo di allevamento.
2. Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia impermeabile, per convogliare il liquame all'esterno in appositi pozzi stagni.
3. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
4. Le porte devono aprirsi verso l'esterno.
5. Tutte le stalle devono essere provviste di concimaie e vasconi per il contenimento del liquame con fondo e pareti intonacate ed impermeabili situati a distanza non minore di 200 ml. da cisterne, pozzi, fontane e/o prese di acqua potabile.
6. I cortile e le aie annessi alle abitazioni, nelle parti del territorio destinate agli usi agricoli, devono essere dotati di opere di canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche.
7. Le nuove stalle e i locali di ricovero del bestiame dovranno distare non meno di 25 ml. dalle abitazioni, ad eccezione di quella dell'operatore agricolo, e non meno di 50 ml. dai centri abitati esistenti e previsti; negli edifici preesistenti non si possono costruire alloggi o vani destinati ad uso abitativo sopra le stalle.
8. Le concimaie dovranno essere situate a una distanza non inferiore a 25 mt., dalle abitazioni e dalle strade, nonché dalle condutture di acqua potabile.
9. Le vasche per accumulo dei liquami dovranno essere dimensionate secondo i dettami del P.R.R.A. e alle successive circolari esplicative.

## Capo V° - Prevenzione dai pericoli di incendio

### *Art. 105 - Locali per la lavorazione di materiali combustibili*

1. I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili, devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.

### *Art. 106 - Impiego di strutture lignee*

1. In tutti quei casi in cui particolari condizioni ambientali, tradizioni costruttive locali o qualificate scelte architettoniche richiedano l'uso di materiali lignei, il loro impiego è condizionato all'adozione di trattamenti ed accorgimenti atti a ridurre il grado di partecipazione alla combustione.

### *Art. 107 - Parere di conformità del progetto alle norme tecniche di prevenzione incendi*

1. È richiesto di acquisire il parere di conformità del progetto alle norme tecniche di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per gli edifici nei quali sono esercitate le attività elencate nel **D.M. 16 febbraio 1982**, e nelle **tabelle A e B del D.P.R. 689/59**.

### *Art. 108 - Collaudo di competenza dei Vigili del Fuoco*

1. Prima del rilascio del certificato di agibilità concernente gli edifici di cui al precedente articolo, il responsabile dell'attività deve acquisire il certificato di prevenzioni incendi o la dichiarazione di inizio attività vistata dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

### *Art. 109 - Particolari prevenzioni cautelative*

1. L'impianto interno per la distribuzione del gas deve poter essere isolato, mediante saracinesca, dalla rete collettiva di distribuzione; le tubazioni non possono attraversare le centrali termiche, le cabine elettriche, i depositi di immondizie, i vani di ascensore e montacarichi, le canne fumarie e intercapedini; gli apparecchi utilizzatori installati in locali abitabili non possono essere alimentati da pressione superiore a mm. 200 di colonna d'acqua; è ammessa l'installazione di apparecchi a gas in locali seminterrati o interrati, escluso quelli funzionanti a GPL solo se rispettate le cautele **di cui all'art. 94**.
2. Ogni impianto elettrico deve essere fornito di interruttori generali che selezionino i circuiti per ogni unità immobiliare; interruttori, contatori e quadri elettrici, che siano installati in ambienti ove possa presentarsi pericolo di incendio o di esplosione, devono essere a tenuta stagna.
3. I condotti di fumo devono essere costruiti con canne ad intercapedine di facile pulitura e di sufficiente coibenza; devono essere provvisti di bocchette d'ispezione alla base ed essere sopraelevati di almeno ml. 1,00 rispetto all'estradosso delle coperture; devono essere distanziati di almeno cm. 20 da strutture lignee e non

possono essere installati nelle murature di fienili e di locali contenenti materiali combustibili.

4. Le costruzioni nelle quali siano collocati forni di pane, pasticceria e simili, forni di fusione e simili, forni metallurgici, fucine, ecc. devono in ogni loro parte essere costruite con materiali di idonea resistenza al fuoco.

#### ***Art. 110 - Uso di gas in contenitori***

1. I contenitori di gas (bombole, ecc.) devono essere collocati in opportuni spazi o nicchie ricavati all'esterno dei fabbricati ed isolati dai locali di abitazione; la tubazione fissa metallica di erogazione, provvista di rubinetti di intercettazione del flusso, negli attraversamenti di muri la tubazione medesima deve essere posta in guaina sigillata verso la parete interna del locale e aperta verso l'esterno; i contenitori devono essere salvaguardati contro eventuali manomissioni.

### **Capo VI° - Cautele da osservare nell'esecuzione dei lavori**

#### ***Art. 111 - Scavi e demolizioni***

1. Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbatacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico e comunque inferiore all'angolo d'attrito del terreno.
2. Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini.
3. Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana, le norme di sicurezza ai sensi della **L. 494/96** e deve essere evitato il polverio.

#### ***Art. 112 - Movimento ed accumulo dei materiali***

1. Nei luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l'accumulo dei materiali da costruzione o di risulta da scavi o demolizioni.
2. Solo nel caso di necessità, il Dirigente, a richiesta dell'interessato, può autorizzare il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali, con quelle norme e cautele che, in ogni singolo caso, verranno stabilite, osservando le disposizioni del regolamento di Polizia Urbana, le norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.

#### ***Art. 113 - Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico***

1. Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente comunicato al Dirigente, che valuterà l'opportunità di disporre la sospensione dei lavori in corso.

2. Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico.
3. E' vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sugli altri beni di cui all'art. 22 della L.1089/39, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze.
4. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 495/92.

***Art. 114 – Sicurezza e funzionalità delle opere, stabilità del territorio***

1. Sono soggetti alle disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 11.3.1988:
  - il progetto per l'esecuzione di indagini sui terreni, intesi quali terre o rocce nella loro sede;
  - il progetto per la costruzione e il collaudo di opere di fondazione, opere di sostegno, manufatti di materiali sciolti, manufatti sotterranei;
  - lo studio della stabilità dei pendii naturali;
  - il progetto di stabilizzazione dei pendii naturali e il progetto di scavi;
  - il progetto di discariche e colmate;
  - il progetto di interventi di consolidamento di ammassi di terreni e rocce;
  - il progetto di interventi di ristrutturazione e consolidamento di esistenti strutture di fondazione e di sostegno;
  - lo studio di fattibilità di opere e insiemi di opere e relativi interventi nel sottosuolo che interessano grandi aree o grandi volumi di terreno;
  - lo studio e la valutazione degli effetti di emungimenti di fluidi dal sottosuolo e di perturbazione del regime delle pressioni interstiziali.
2. Le norme di cui al D.M. LL.PP. 11.3.1988 si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio comunale.